



Den nye halogenlyskilden med nettspenning. Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Produktfordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100%, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre

Produktegenskaper

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a = 100$)
- Bruker nettspenning, trenger ikke transformator
- Kompakt størrelse, får enkelt plass i armaturen
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart


Bruksområder

- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer

Produktbilder



Dimensjons tegninger



Main Data

Halogen

Effekt	Lyskildefeste	Lyspæreoverflate	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lysytelse (maks.) (lm)		EOC 8727900...
18W	G9	CLEAR	CT / 10	204	D	89577300
28W	G9	CLEAR	CT / 1	370	D	86398700
42W	G9	CLEAR	CT / 1	630	D	86401400

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrøm (W)	Effekten som tilsvare (W)	Spennning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	0,08	1	18	25	230	instant full light
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	0,12	1	28	40	230	instant full light
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	0,18	1	42	60	230	instant full light



Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	2 000	2	2 000
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	2 000	2	2 000
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	2 000	2	2 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	100	Klar (CL)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	100	Klar (CL)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	100	Klar (CL)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	204	204	11,1
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	370	370	12,1
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	630	630	15,0

23



Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	2 800	950
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	2 800	950
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	2 800	950

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		ETIM Group ¹
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18	D	EC000038
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28	D	EC000038
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42	D	EC000038

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000038' = Normalsp Halogenlampe u/reflektor

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Strømfaktor	Av/på-syklus.	Kan dimmes
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	UNIVERSAL	1	8 000 X	Ja
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	UNIVERSAL	1	8 000 X	Ja
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	UNIVERSAL	1	8 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	T13	G9
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	T13	G9
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	T13	G9

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T13' = T 13 mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – stykker per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8727900...	Materialenr. (12NC) (9256...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8727900...
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	CT / 10	100	37 665 66	89577300	97744201	7,65	3,3	895797
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	CT / 1	100	37 665 25	86398700	40644205	9,00	3,0	864007
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	CT / 1	100	37 665 26	86401400	40844205	9,00	3,0	864038

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON, 'CT / 10' = CARTON

Cap-Base Overview

