



Produkt beskrivelse

Klar lampe (A - pære) for bruk ved spenningene 12, 24, 42 og 50 V

Produktfordeler

- Gir perfekt lys for dramatisk spotbelysning og visningslys samt allmennbelysning i et stort antall bruksområder.
- Gassfylt lyskilde med klart glass som er ideell for isolerte områder som får energi fra private generatorer, batterier eller andre lavspenningskilder.
- Brukes når glans er ønskelig.

Produktegenskaper

- Variantene opp til 42 V er tryggere i kombinasjon med transformator fra nettspenningen


Bruksområder

- Landlige og isolerte områder der det ikke er tilgang til strømmettet
- Nødlysinstallasjoner

Produktbilder



Dimensjons tegninger



Main Data

Standard ELV

Effekt	Lyskildefeste/ Cap - Base	Lyspæreform	Lyspæreover- flate	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lysytelse (maks.) (lm)	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		EOC 8711500...
40W	E27/BRASS	A60	CLEAR	CT / 120	580	40	D	02293684
60W	E27/BRASS	A60	CLEAR	CT / 1	810	60	D	10188484
60W	E27/BRASS	A60	CLEAR	CT / 1	970	60	D	09018805

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	40	24	instant full light
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	24	instant full light
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60	50	instant full light



Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	1 000	1	1 000
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	1 000	1	1 000
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	1 000	1	1 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	100	Klar (CL)
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	100	Klar (CL)
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	100	Klar (CL)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	580	580
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	970	970
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	810	810

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	2 700
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	2 700
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	2 700



Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t (kWh)		ETIM Group ¹
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	40	D	EC000078
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	D	EC000078
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60	D	EC000078

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000078' = Normal glødelampe

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Av/på-syklus.	Kan dimmes
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	UNIVERSAL	4 000 X	Ja
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	UNIVERSAL	4 000 X	Ja
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	UNIVERSAL	4 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste ⁴	ILCOS Code
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	A60	E27	BRASS	IAA/C-40-24-E27-60
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	A60	E27	BRASS	IAA/C-60-24-E27-60
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	A60	E27	BRASS	IAA/C-60-50-E27-60

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'A60' = A 60mm

⁴ 'Informasjon om lyskildefeste' verdi beskrivelse (er): 'BRASS' = Messing

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsboks	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC) (9200...)	SAP Gross Weight (Piece) (g)	Netto- vekt (stykk) (g)	Strekkode EAN 8711500...
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	CT / 120	120		02293684	11020503	44,00	28	348906
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	CT / 1	20	37 111 32	09018805	21020517	53,80	28	064004
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	CT / 1	120	37 111 01	10188484	21025303	48,55	28	348999

⁵ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON, 'CT / 120' = CARTON

Cap – Base Overview

