



Produktbeskrivelse

PAR56 og PAR 64 – med øye for detaljer
Disse spottene er perfekt for all bruk i klubb-sammenheng fordi den presise lyskjeglen kan aksentuere og fremheve alle detaljer, selv på lang avstand. Spottene kan brukes i alle brennerposisjoner noe som gir en fullkommen fleksibilitet. Likeledes er frontglasset designet slik at man ikke kan brenne seg eller at det kan gå i stykker. To spotter som gir høykvalitetsbelysning med høy grad av frihet for all bruk på nattklubber og diskoteker

Produktfordeler

- Lar detaljer komme tydelig fram selv på lang avstand

- Beskyttelse mot støt og varme
- Kan brukes i alle brennerposisjoner, noe som gir en full fleksibilitet
- Tenner med det samme ved et plutselig strømbryt

Produktegenskaper

- Spot
- Frontglass
- Universell brennerposisjon
- Hot restrike


Bruksområder

- Ideell for en lang rekke bruksområder på diskoteker, barer, klubber, teatre eller studioer

Produktbilder



Dimensjons tegninger



Main Data

Effekt (W)	Beskrivelse av spredningsvinkel	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Driftsposisjon	Dim. nr.	Bilde brev	EOC
250	VERYNARROWSPOT	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	872790081274900
300	MEDIUMFLOOD	CT / 6	UNIVERSAL	2	B	871150044188110
300	MEDIUMFLOOD	CT / 6	UNIVERSAL	2	B	871150044194210
1000	MEDIUMFLOOD	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044089110
1000	MEDIUMFLOOD	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044076110
1000	NARROWSPOT	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044087710
1000	NARROWSPOT	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044072310
1000	VERYNARROWSPOT	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044085310
1000	VERYNARROWSPOT	CT / 6	UNIVERSAL	1	A	871150044060010

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
PAR56 300W 230V MFL	300	230
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	300	240
PAR64 250W 28V VNSP	250	28
PAR64 1000W 230V MFL	1000	230
PAR64 1000W 230V NSP	1000	230

Mer data se neste side

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)
PAR64 1000W 230V VNSP	1 000	230
PAR64 1000W 240V MFL	1 000	240
PAR64 1000W 240V NSP	1 000	240
PAR64 1000W 240V VNSP	1 000	240

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Nominell levetid (h)
PAR56 300W 230V MFL	2 000
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	2 000
PAR64 250W 28V VNSP	50
PAR64 1000W 230V MFL	300
PAR64 1000W 230V NSP	300
PAR64 1000W 230V VNSP	300
PAR64 1000W 240V MFL	300
PAR64 1000W 240V NSP	300
PAR64 1000W 240V VNSP	300

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)
PAR56 300W 230V MFL	3 000
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	3 000
PAR64 250W 28V VNSP	3 200
PAR64 1000W 230V MFL	3 200
PAR64 1000W 230V NSP	3 200
PAR64 1000W 230V VNSP	3 200
PAR64 1000W 240V MFL	3 200
PAR64 1000W 240V NSP	3 200
PAR64 1000W 240V VNSP	3 200

Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	ETIM Group ¹
PAR56 300W 230V MFL	EC000102
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	EC000102
PAR64 250W 28V VNSP	EC000102
PAR64 1000W 230V MFL	EC000102
PAR64 1000W 230V NSP	EC000102
PAR64 1000W 230V VNSP	EC000102
PAR64 1000W 240V MFL	EC000102
PAR64 1000W 240V NSP	EC000102
PAR64 1000W 240V VNSP	EC000102

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000102' = Reflektorlampe

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Kan dimmes
PAR56 300W 230V MFL	UNIVERSAL	Ja
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	UNIVERSAL	Ja
PAR64 250W 28V VNSP	UNIVERSAL	
PAR64 1000W 230V MFL	UNIVERSAL	Ja
PAR64 1000W 230V NSP	UNIVERSAL	Ja
PAR64 1000W 230V VNSP	UNIVERSAL	Ja
PAR64 1000W 240V MFL	UNIVERSAL	Ja
PAR64 1000W 240V NSP	UNIVERSAL	Ja
PAR64 1000W 240V VNSP	UNIVERSAL	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell



Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Lyskjeglevinkel for lyskilde (°)	ANSI-kode	Hovedbruksområder
PAR56 300W 230V MFL		GX16D	20		Flood and Ambient Lighting
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6		GX16D	20		Flood and Ambient Lighting
PAR64 250W 28V VNSP	PAR64	MULTIPURPOSE			Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 230V MFL	PAR64	GX16D	23	EXE	Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 230V NSP	PAR64	GX16D	12	EXD	Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 230V VNSP	PAR64	GX16D	11	EXC	Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 240V MFL	PAR64	GX16D	23	EXE	Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 240V NSP	PAR64	GX16D	12	EXD	Flood and Ambient Lighting
PAR64 1000W 240V VNSP	PAR64	GX16D	11	EXC	Flood and Ambient Lighting

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'PAR64' = PAR 64inch/180mm

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningsstørrelse	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Netto- vekt (stykk)	Strekkode EAN
					(9247...)	(g)	(g)	
PAR56 300W 230V MFL	CT / 6	6	3756781	871150044188110	83644204	879	542	8711500441898
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	CT / 6	6	3756742	871150044194210	83645504	879	542	8711500441959
PAR64 250W 28V VNSP	CT / 6	6		872790081274900	83221704	1078	760	8727900812756
PAR64 1000W 230V MFL	CT / 6	6	3756813	871150044089110	83444204	1078	760	8711500440907
PAR64 1000W 230V NSP	CT / 6	6	3756812	871150044087710	83344204	1078	760	8711500440884
PAR64 1000W 230V VNSP	CT / 6	6	3756811	871150044085310	83244204	1078	760	8711500440860
PAR64 1000W 240V MFL	CT / 6	6	3756810	871150044076110	83445504	1078	760	8711500440778
PAR64 1000W 240V NSP	CT / 6	6	3756806	871150044072310	83345504	1078	760	8711500440730
PAR64 1000W 240V VNSP	CT / 6	6	3756809	871150044060010	83245504	1078	760	8711500440617

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 6' = CARTON

Cap – Base Overview

