



Produktbeskrivelse

Miljøtilpassede lysrørtennere for bruk i kombinasjon med konvensjonelle reaktorer (EM-type)

Produktfordeler

- Den eneste lystenneren som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy
- Ingen irritasjon – også tennere som sitter fast byttes enkelt
- Miljøvennlige, kan gjenvinnnes (ikke bly eller radioaktivt materiale)
- Lengre levetid på lysrør (opp til 25% sammenlignet med lavpristennere som ikke oppfyller IEC-normen)
- Optimal kontakt takket være oksidasjonsfrie messingkontakter
- Flammesikre komponenter samt UV-tålerang ytterhylse som ekstra sikkerhet.

Produktegenskaper

- Nytt design, patentert ytterhylse med to forsenkninger som muliggjør hurtig bytte ved hjelp av kontaktstiftene på den nye tenneren. (patentert innovasjon)
- Ingen radioaktive substanser (patentert) og blyfri (ifølge RoHS direktivet)

- Pålitelig med mer enn 10 000 sikre tenninger
- 2 pins tenner med plastikk (flammesikkert polykarbonat) hylse med høykvalitets radiostøy dempende kondensator
- En godt kontrollert forvarming gir riktig tennpuls for sikker tenning


Bruksområder

- Tenner lysrør av alle merker med konvensjonelle reaktorer (EM – elektromagnetisk) og lysrør TL-D (T8/26 mm), TL (T12/32 mm) samt kompaktlysør PL-L / PL-Q
- S2 Ecoclick tenner er beregnet for:
 - 110/130 V, 4–22 W singel kobling
 - 220/240 V, 4–6–8–15–18–22 W singel kobling
 - 220/240 V, 4–22 W serie kobling
- S10 Ecoclick tenner er beregnet for 220/240 V, 4–65 W singel kobling
- S10 Ecoclick tenner for 220/240 V, 13 W singel kobling
- S2 Ecoclick tenner anbefales for 220/240 V, 18 W singel kobling for optimal ytelse


System

- Bytte av lysrørtenner er anbefalt når lysrør byttes

Dimensjons tegninger



Produktbilder



Main Data

Type	Lyskildestrøm	Beskrivelse av lyskildesystem	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Innfatningsfarge	Bilde brev	EOC 8711500...
S2	4–22W	SERIES	NO / 1	Hvit	A, B	69750926
S2	4–22W	SERIES	UNP / 1	Hvit	A, B	69750928
S10	4–65W	SINGLE	NO / 1	Hvit	C, D	69769126
S10	4–65W	SINGLE	UNP / 1	Hvit	C, D	69769128

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	Lyskildestrøm (W)	Spennning (V)	Ikke gjeninnkobling, spenning (V [min.])	Spenningspuls (V [min.])
S2 4–22W SER 220–240V WH Eur/20X25CT	4–22	220–240	70	800
S2 4–22W SER 220–240V WH EUR/1000	4–22	220–240	70	800
S10 4–65W SIN 220–240V WH EUR/20X25CT	4–65	220–240	140	900
S10 4–65W SIN 220–240V WH EUR/1000	4–65	220–240	140	900

Color data

Kommersielt produktnavn	Innfatningsfarge
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	Hvit
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	Hvit
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	Hvit
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	Hvit

18



Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	ETIM Group ¹
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	EC000260
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	EC000260
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	EC000260
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	EC000260

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000260' = Starter for lighting

System data

Kommersielt produktnavn	Kondensator	Beskrivelse av lyskildesystem
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	Ja	Serie
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	Ja	Serie
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	Ja	Enkel
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	Ja	Enkel

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Informasjon om lyskildefeste
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	2P
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	2P
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	2P
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	2P

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Teller – stykker per utven- dige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Netto- vekt (stykk)	Strekkode EAN 8711500...
					(9283...)	(g)	(g)	
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	NO / 1	500	38 432 02	69750926	90720202	7,961	7	698391
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	UNP / 1	1000	38 432 03	69750928	90720229	7,455	7	697516
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	NO / 1	500	38 432 10	69769126	92220202	7,961	7	698407
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	UNP / 1	1000	38 432 09	69769128	92220229	7,455	7	697707

² 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'NO / 1' = NO PACKING, 'UNP / 1' = UNPACKED