



Kompakt størrelse; klart, hvitt lys

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid.

Produktfordeler

- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100%, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lave vedlikeholdskostnader på grunn av lang levetid

Produktegenskaper

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a = 100$)
- Bruker nettspenning, trenger ikke transformator
- Kompakt størrelse, får enkelt plass i armaturen
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

Bruksområder

- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer. Ideell til bruk i små, dekorative armaturer

Produktbilder



Dimensjons tegninger

Dim. nr.	C max.	D max.	L nom.	Dim. nr.	C max.	D max.	L nom.	Dim. nr.	C max.	D max.	L nom.	Dim. nr.	C max.	D max.	L nom.
1	33	9	22	2	33	10	22,2	4	33	9	22	5	44	12	30
				3	33	10	22,0								

Main Data

Capsuleline

Effekt	Lyskildefeste	Lyspæreoverflate	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype	Lysytelse (maks.) (lm)		Dim. nr.	Bilde brev	EOC 8711500...
5W	G4	CLEAR	CT / 1	60	B	1	A, B	40969050
10W	G4	CLEAR	CT / 1	100	C	2	A	41298050
10W	G4	CLEAR	CT / 1	140	C	4	A, C	40970650
20W	G4	CLEAR	CT / 1	255	C	3	A	41299750
20W	G4	CLEAR	CT / 1	310	C	4	A, C	40210350
20W	GY6.35	CLEAR	CT / 1	300	C	5	D	40219650
35W	GY6.35	CLEAR	CT / 1	600	C	5	D	40218950
50W	GY6.35	CLEAR	CT / 1	880	C	5	D	40217250

Elektriske data

Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrøm (W)	Spennning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	0,42	1	5	12	instant full light
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	0,83	1	10	12	instant full light
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	0,83	1	10	12	instant full light
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	1,67	1	20	12	instant full light

Mer data se neste side



Kommersielt produktnavn	lyskildestrøm (maks.) (A)	Strømfaktor	Lyskildestrøm (W)	Spenning (V)	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (sec.)
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	1,67	1	20	12	instant full light
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	1,66	1	20	12	instant full light
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	2,95	1	35	12	instant full light
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4,25	1	50	12	instant full light

Lifetime data

Kommersielt produktnavn	Målt levetid (timer) (h)	Målt levetid (år) (years)	Nominell levetid (h)
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	2 000	2	2 000
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	2 000	2	2 000
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	4 000	4	4 000

Color data

Kommersielt produktnavn	Fargegjengivelse (maks.)	Lyspæreoverflate
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	100	Klar (CL)

Luminous flux/efficacy/intensity data

Kommersielt produktnavn	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) (lm)	Lysytelse (maks.) (lm)	Lyseffekt (merkekapasitet) (maks.) (lm/W)
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	60	60	12,00
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	100	100	10,00
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	140	140	14,00
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	255	255	12,50
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	310	310	15,50
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	300	300	15,00
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	600	600	17,00
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	880	880	17,20

Temperature data

Kommersielt produktnavn	Korrelert fargetemperatur (K)	Lyspæretemperatur (°C [max.])
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	2 800	600
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	2 700	220
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	2 850	900
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	2 800	220
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	3 000	900
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	3 000	900
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	3 000	900
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	3 000	900

23



Environmental data & ETIM group & Design Requirements

Kommersielt produktnavn	Energiforbruk kWh/1000 t		ETIM Group ¹
	(kWh)		
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	5	B	EC000259
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	11	C	EC000259
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	11	C	EC000259
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	21	C	EC000259
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	21	C	EC000259
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	21	C	EC000259
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	37	C	EC000259
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	53	C	EC000259

¹ 'ETIM Group' verdi beskrivelse (er): 'EC000259' = Lavvolt Halogenlampe u/ refl

Driftsdata

Kommersielt produktnavn	Driftsposisjon ²	Strømfaktor	Av/på-syklus.	Kan dimmes
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	8 000 X	Ja
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	8 000 X	Ja
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	UNIVERSAL	1	16 000 X	Ja

² 'Driftsposisjon' verdi beskrivelse (er): 'UNIVERSAL' = Universell

Miscellaneous & General data

Kommersielt produktnavn	Lyspæreform ³	Lyskildefeste	Informasjon om lyskildefeste	ILCOS Code
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T9	G4		HSG/C-5-12-G4
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	T9	G4		HSG/C/UB-10-12-G4
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T9	G4		HSG/C/UB-10-12-G4
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	T9	G4		HSG/C/UB-20-12-G4
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T9	G4		HSG/C/UB-20-12-G4
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T11	GY6.35	15	HSG/C/UB-20-12-GY6.35
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T11	GY6.35	15	HSG/C/UB-35-12-GY6.35
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	T11	GY6.35	15	HSG/C/UB-50-12-GY6.35

³ 'Lyspæreform' verdi beskrivelse (er): 'T11' = T 11mm, 'T9' = T 9mm (T9)

Lagerdata

Kommersielt produktnavn	SAP Packing (Piece)/Innpakningstype ⁴	Teller – type per utvendige boks	SAP Local code	EOC 8711500...	Materialenr. (12NC)	SAP Gross Weight (Piece)	Netto-vekt (stykk)	Strekkode EAN 8711500...
						(g)	(g)	
Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758389	40969050	924038917101	5,55	1,20	425638
Capsuleline 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3766530	41298050	924891917110	5,00	2,00	425799
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758390	40970650	924036317101	5,55	1,20	425645
Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3766531	41299750	924892017111	6,00	1,00	425812
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758330	40210350	924036417102	5,55	1,81	425652
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758347	40219650	924040417101	6,30	2,30	425782
Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758346	40218950	924040317101	6,20	2,30	425775
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	CT / 1	100	3758345	40217250	924040217101	6,75	3,75	425737

⁴ 'SAP Packing (Piece)/Innpakningstype' verdi beskrivelse (er): 'CT / 1' = CARTON



Cap - Base Overview

