



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 20W/827 B22 220-240V 1CT/6

Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder – det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	B22 [B22]
Nominell levetid (nom.)	20000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1220 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1220 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	95 %
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	90 %
Fargepunkt X (nom.)	457
Fargepunkt Y (nom.)	416
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	60 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
lyskildestrøm (nom.)	140 mA
Effekten som tilsvarer	90 W

Starttid (nom.)	1.0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (min.)	10 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (maks.)	60 s
Strømfaktor (nom)	0.6
Spenning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1.5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1.41 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150075206210
Produktnavn for bestilling	MASTER PLE-R 20W/827 B22 220-240V 1CT/6
EAN/UPC – produkt	8711500752062
Bestillingskode	75206210
EI-nummer	3820843
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929746297004

Nettovekt (stykk)	91.000 g
ILCOS Code	FBT 15/27/1b-230/240-B22

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 20W/827 B22 220-240V 1CT/6	39.6 mm	135.7 mm	48.0 mm

PL E-R 20W/827 B22 220-240V 50/60Hz

