



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1

Coreline Waterproof – – 840 nøytralhvit – Power supply unit –
nødlys 1 time

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Waterproof-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte tradisjonelle vanntette armaturer med lysrør. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	CE-merke	CE mark
lyskildeseriekode	-	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	UL-merke	No
Lyskilde kan erstattes	No	Garantiperiode	5 år
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Merknader	*- I henhold til veiledningsdokumentet fra Lighting Europe: "Evaluating performance of LED based luminaires - Januar 2018", er det statistisk sett ingen umiddelbar forskjell på nedgangen i lumen output ved median-verdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor gjelder middellevetiden for B50 også for B10
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB	24
Optikktype	No [-]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Produktfamilie	WT120C [Coreline Waterproof]
Lysstrålespredning fra armatur	110°	Blendingstall CEN	25
Nødbelysning	EL1 [nødlys 1 time]		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Push-in-kobling, 4-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater		

CoreLine Waterproof

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	8 A
Startstrømtid	0,060 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	-
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1504 mm
Total bredde	87 mm
Total høyde	96 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 87 x 1504 mm (3.8 x 3.4 x 59.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	6000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	115 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	52 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829185417300
Produktnavn for bestilling	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1
EAN/UPC – produkt	8718291854173
Bestillingskode	85417300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500454302
Nettovekt (stykk)	2,820 kg




Målskisse




CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data



IFPC1_WT120CEL1L1500EM1xLED60S840



IFGU1_WT120CEL1L1500EM1xLED60S840

