SP202N

Überspannungsableiter 1 polig 3kA Typ 3

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse D. Zum Schutz von Steuerungen und Anlagen zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen, leistungsfähige Zinkoxidvaristoren und gasgefüllten Ableitern. Optische Betriebsanzeige und potentialfreier Fernmeldekontakt.

Technische Merkmale

Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6	3/ D/ T3
Nennableitstrom (In)	5 kA
Max. Ableitvermögen (Imax) oder Blitzstoßstrom (Iimp)	3 kA
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	255 V
Schutzpegel Up	1,25 kV
Meldeleuchte	Defektanzeige
Signalkontakt zur Fernanzeige	ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Polanzahl	2 P
Anzahl Module	2
Betriebstemperatur	-40 bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 4mm²
Breite installiertes Produkt	36 mm