

Tekniske Data	2x18W TC-D/E	26W TC-D/E	2x26W TC-D/E	12W LED
Spenning:	230V 50..60Hz	230V 50..60Hz	230V 50..60Hz	230V 50..60Hz
Sokkel:	G24 q-2	G24 q-3	G24 q-3	E27
Effekt:	2x18W	26W	2x26W	12W
Forkobling:	Elek.	Elek.	Elek.	-
Kan lysreguleres:	Nei	Nei	Nei	Ja
Varm/kald start:	Varm	Varm	Varm	Varm
Isolasjonsklasse	KL II	KL I	KL I	KL II
IP-grad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Sertifisering	-	-	-	-
Dokumentasjon	Ok	Ok	Ok	Ok
Mål: (mm)				
Diameter:	420	420	420	420
Høyde:	114	114	114	114
Materiale:	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Avskjerming:	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Dekoring	Lakkert jern	Lakkert jern	Lakkert jern	Lakkert jern
Kan leveres med:				
Sensor funksjon	Nei	Nei	Nei	Ja
Wireless Modul	Nei	Nei	Nei	Ja



El-nummer	Beskrivelse
3344458	HVIT 2x18W TC-D/E KL II
3344540	HVIT 26W TC-D/E KL I
3344541	HVIT 2x26W TC-D/E KL I
3344700	HVIT 12W LED KL II
3344702	HVIT 12W LED SENSOR WIRELESS KL II
3344704	HVIT 12W LED WIRELESS KL II
3344706	HVIT 12W LED SENSOR KL II

El-nummer	Beskrivelse
3311720	BØRSTET STÅL 2x18W TC-D/E KL II
3344545	BØRSTET STÅL 26W TC-D/E KL I
3344546	BØRSTET STÅL 2x26W TC-D/E KL I
3344701	BØRSTET STÅL 12W LED KL II
3344703	BØRSTET STÅL 12W LED SENSOR WIRELESS KL II
3344705	BØRSTET STÅL 12W LED WIRELESS KL II
3344707	BØRSTET STÅL 12W LED SENSOR KL II