


Tekniske Data	75W E27	13W TC-D	18W TC-D	12W LED
Spennings:	230V	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50-60Hz
Sokkel:	E27	G24d-1	G24d-2	E27
Effekt:	75W	13W	18W	12W (806lm)
Forkobling:	Nei	Konv	Konv	-
Kan lysreguleres:	Ja	Nei	Nei	Ja
Varm/kald start:	-	Kald	Kald	Varm
Isolasjonsklasse	KI I	KI I	KI I	KI I
IP-grad	IP65	IP65	IP65	IP65/(IP44 skumringsrele)
Sertifisering	-	-	-	-
Dokumentasjon	Ok	Ok	Ok	Ok
Mål: (mm)				
Bredde	240	240	240	240
Høyde:	240	240	240	240
Dypde:	112	112	112	112
Materiale:				
Armaturhus:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Front	Aluminium/ Galvanisert	Galvanisert	Aluminium	Aluminium
Avskjerming:	UV stabilisert Polykarbonat	UV stabilisert Polykarbonat	UV stabilisert Polykarbonat	UV stabilisert Polykarbonat
Kan leveres med:				
Skumrings Relé	Nei	Nei	Nei	Ja, 5-300lux



El-nummer	Beskrivelse
3101318	HVIT E27
3101319	HVIT 2x9W TC-S
3101320	HVIT 18W TC-D
3104533	HVIT 12W LED
3104615	HVIT 12W LED SKUMRINGS RELE IP44
3101324	SORT E27
3101325	SORT 2x9W TC-S
3101326	SORT 18W TC-D
3104535	SORT 12W LED
3104616	SORT 12W LED SKUMRINGS RELE
3101330	GRAFITT E27
3101332	GRAFITT 18W TC-D
3104537	GRAFITT 12W LED
3104617	GRAFITT 12W LED SKUMRINGS RELE IP44
3104274	GALVANISERT E27
3104275	GALVANISERT 13W TC-D

SKUMRINGS RELÉ

Koble til nettspenningen.
Nå Kan ønsket lysverdi stilles inn med potensiometeret. Den røde LED-en fungerer som instillingshjelp(se figur). Når ønsket innkoblingspunkt er nådd(f.eks. skumring), dreies potensiometeret sakte i retning av månesymbolet til den røde LED-lyser. Nå samsvarer den instilte lysverdien ned den faktiske lysstyrken i omgivelsene, den er nå justert.

Merk: at det er cirka 60 sekunders forsinkelse. Dette er for unngå utilsiktet inn- og ut kobling.

