

FDV

Multinorm-CY 3G2,50 mm²
El.nr. 10 031 27

Antall ledere / tverrsnitt	3 G 2,5 mm ²
Diameter	ca 12,2 mm
Høyde/dia (mm)	12.00
Vekt	246 kg/km
Vekt (g)	240.00



Multinorm-kabelen brukes som kraft-, signal- og kontroll-kabel i f.eks. maskiner, styreskap, pulter og ventilasjon. Kabelene er testet og godkjent av flere. Har UL/CSA, noe som gjør at den er godkjent for eksport til Europa, USA og Canada. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer og har også god kjemisk motstandsdyktighet. Multinorm er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt industrielle miljøer, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kan leveres i flere dimensjoner, på forespørsel. Leveres også i halogenfri utførelse.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 - 2,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 61 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	60Hz/2000V Driftsspenning HD Uo/U 300/500V / UL= 600V
Temperatur område:	HD=Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -30 °C til 80 °C. UL= -5 til 90 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5 Norm: HD21.13 Si, DIN VDE 0281-13UL-STYLE 2517/2587 og CSA C22.2 NO210-2-M90