

FDV

MULTINORM 4G0,75 MM2
El.nr. 10 031 00

Antall ledere / tverrsnitt	4 G 0,75 mm ²
Diameter	ca 7,4 mm
Høyde/dia (mm)	7.40
Vekt	90 kg/km
Vekt (g)	84.00



Multinorm-kabelen er tallkodet og brukes som kraft-, signal- og kontroll-kabel i f.eks. maskiner, styreskap, pulter og ventilasjon. Kabelene er testet og godkjent av flere. Har UL/CSA, noe som gjør at den er godkjent for eksport til Europa, USA og Canada. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer og har også god kjemisk motstandsdyktighet. Multinorm er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt industrielle miljøer, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kan leveres i flere dimensjoner, på forespørsel. Leveres også i halogenfri utførelse.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert.
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5-25 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	60Hz/2000V
	Driftsspenning HD Uo/U 300/500V /UL=600V
Temperatur område:	HD=Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -30 °C til 80 °C, UL= -5 til 90 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammeheemmende
PVC Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Norm:	HD21.13 Si, DIN VDE 0281-13UL-STYLE 2517/2587 og CSA C22.2 NO210-2-M90