

Trykknappbrytere og Impulsbrytere

For betjening og styring direkte i fordelingsstavlen

- Modulært design
- Kombinasjoner av brytere og LED lamper
- Merkefelt med klappblokk

Norm:
IEC 60947-5-1
IEC 62094-1



SVN311



SVN391



SVN411



SVN422

Type	Funksjon	Farge (LED)	Mod. 17.5 mm	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
Impulsbryter	Kontakt: 16A - 250V~					
	1 S		1	12	SVN311	43 684 57
	2 S		1	12	SVN331	43 684 61
	1 O		1	12	SVN321	43 684 59
	2 O		1	12	SVN341	43 684 63
Impulsbryter dobbel	1 O		1	12	SVN351	43 684 65
	1 S (Grønn)		1	12	SVN371	43 684 67
	1 S (Rød)					
	1 S (Grønn)		1	12	SVN391	43 684 68
	1 O (Rød)					
Impulsbryter med LED signal	Kontakt: 16A - 250V~					
	1 S	Grønn	1	12	SVN411	43 684 69
	2 S	Rød	1	12	SVN432	43 684 72
	1 O	Rød	1	12	SVN422	43 684 71
	2 O	Grønn	1	12	SVN441	43 684 74
Trykknapp	1 S + O	Rød	1	12	SVN452	43 684 75
	Kontakt: 16A - 250V~					
	1 S		1	12	SVN312	43 684 58
	2 S		1	12	SVN332	43 684 62
	1 O		1	12	SVN322	43 684 60
Trykknapp med LED signal	2 O		1	12	SVN342	43 684 64
	1 S + O		1	12	SVN352	43 684 66
	Kontakt: 16A - 250V~					
	1 S	Grønn	1	12	SVN413	43 684 70
	2 S	Grønn	1	12	SVN433	43 684 73

Signallamper



SVN126



SVN127



SVN132

LED lamper
i forskjellige farger for signal og styring.
For montasje i fordelinger og tavler.

- Modulært design
- LED teknologi med presist lys og farge
- Merkefelt med klappblokk
- Lang levetid (ca 100.000 timer)

Norm:
IEC 60947-5-1
IEC 62094-1

Type	Funksjon	Farge (LED)	Mod. 17.5 mm	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
Signallamper	230V~ AC	Grønn	1	12	SVN121	43 684 76
		Rød	1	12	SVN122	43 684 49
		Oransje	1	12	SVN123	43 684 50
		Blå	1	12	SVN124	43 684 51
		Klar	1	12	SVN125	43 684 52
		Grønn+Rød	1	12	SVN126	43 684 53
		3 x Rød	1	12	SVN127	43 684 54
Signallamper 12-48V	12V - 48V AC/DC	Grønn	1	12	SVN131	43 684 55
		Rød	1	12	SVN132	43 684 56

Tekniske data:

Ref.nr.	SVN1...	SVN4...	SVN3...
Antall moduler	1		
Normer	IEC 62094-1		IEC 60947-1
Kapslingsgrad	IP2x		
Driftsspennning (U _e)	230V	48V	24V
Frekvens	50/60Hz		
Nominell strøm (I _n)	230V AC12	-	16A
	230V AC14	-	10A
Lys	LED teknologi (kan ikke byttes)		
Strømforbruk AC	3,45mA	6,9mA	3,3mA
	1,5mA	3,45mA	-
DC	-	9,7mA	4,6mA
	-	2,1mA	-
Støtspenningsfasthet (U _{imp})	4kV	2kV	4kV
Kortslutningsstrøm (I _{cc})	-		1000A gl 10A
Isolasjonsspennning (U _i)	250V		
Levetid	100'000h		-
elektrisk levetid	-		15'000 (AC12) 6000 (AC14)
mekanisk levetid	-		15'000
Tilkobling	Klemmer (PZ2)		
flexibel	0.75mm ² ... 6mm ²		
massiv	0.75mm ² ... 10mm ²		
Tiltrekkingsmoment	1.7 Nm		
Omgivelsestemperatur:			
lagring	-20°C ...+50°C		
drift	-40°C ...+80°C		

Mål:

