


Tilstedeværelsesdetektor

Brukes til registrering av tilstedeværelse i rom /korridorer for styring av lys, varme, ventilasjon etc.

Leveres med busankobler.

- Master / Slave funksjon
- Manuelle innstillinger på produktet:
- Lysnivå 5-1000 Lux
- Tidsforsinkelse
- Stort deteksjonsområde 13 x 7 m
- Vridbar linse for tilpassning til rom
- Mål: 110 x 31 mm

Idriftsettelse:

Via TX100 og radiogrensesnittet TR130

Se Hager Tehalit hovedkatalog 2006 - 2007 for teknisk dokumentasjon

Produkt

Tekniske data

Pk.

El.nr.

Ref.nr.

Tilstedeværelsesdetektor

Funksjoner:

- Av/På
 - Opp/Ned
 - Dim. verdier
 - Master/Slave funksjon
 - Tidsforsinkelse
 - Lysscenarier
 - Manuell overstyring
 - Statusindikering
- Farge: hvit

Spenningsforsyning

- Systemspenning 29 V DC

Mål: 110 x 44 mm

Tilstedeværelsesdetektor 2 kanaler med busankobler

Kanal 1- eks. Belysning

- styring ved tilstedeværelse og lysnivå 5-1200Lux
- Tidsforsinkelse 1-30 min

Kanal 2:

- styring ved tilstedeværelse av feks. varme og ventilasjon
- Tidsforsinkelse 0,5 - 60 min

1

45 002 99

TX510

Tilstedeværelsesdetektor 1 kanal m lysregulering. (inkl. busankobler)

3 driftsmodi via Lux- potensio- meter:

- Modus 1 (På): Tilstede Av/På (uten lysregulering)
- Modus 2: Tilstede og lysregulering via Luxverdi (50-700Lux)
- Modus 3: Tilstede Av/På + lyregulering via Luxverdiinstil- ling med trykknapp
- Tidsforsinkelse 1-30 min

1

45 003 03

TX511

Påveggkappe

Kan brukes for montering av TX510 og TX511.

Mål: 70 x 42 mm

1

45 033 02

EE813



TX510



EE813