

EIB-termo-
stat TF018 er en kon-
stant romtemperatur-regulator.
Den måler omgivelsestempera-
turen og sender oppvarmingsin-
formasjon (på/av eller proporsjo-
nal) til EIB-ventiler eller til en
varmeaktuator for å regulere
ønsket omgivelsestemperatur.
Denne termostaten er godt til-
passet oppvarmingssystemer,
men kan også styre
kjølesystemer.

Varmeaktuator 6-kanals Dette
produktet er spesielt beregnet
på styring av vannbåren varme.

Den er beregnet på montering i
vannvarmeanlegg for regulering
av termiske ventiler.

Videre styres den termiske ven-
tilen av triacer som gir lydløs
brytning.

Ventilaktuatorer.
Disse ventilene er koblet direkte
til bussen. De er beregnet for
montering på radiatoren.
Disse motordrevne ventilene har
konstant proporsjonalvirkning.
De kan styres fra en termostat
og utfører alle tilhørende kom-
mandoer (programmering,
vinduskontakt...)
Applikasjoner:
Programvare ETS

Se Hager Tehalit hovedkatalog
2006 - 2007 for teknisk
dokumentasjon

Produkt Tekniske data El.nr. Ref.nr.



TX320

Termostat:
Funksjon:

- Varme og kjøling
- Kan styre installasjoner med 2 oppvarmingsnivåer (grunn- og tilleggsoppvarming).
- Driftsmodus: komfort, standby, natt, frostbeskyttelse, tilstedeværelsesdetektor, vinduskontakt, sommer.
- Brytning, dimmer, sjalusi.

Tilførsel:
29V bus

Temperaturområde:
0° ... 40° C

3 binærinnganger for konvens-
jonelle brytere, vinduskontak-
ter, osv...

Mål:
80 x 84 x 27 mm

45 002 93 **TX320**



TX206H

Varmeaktuator 6-kanals
for varmefordelingsskap

Funksjon:

- Kanalvis valg av modus mel-
lom ON/OFF og kontinuerlig
regulering.
- Nødprogram i tilfelle kommu-
nikasjonsfeil
- Overstyringsmuligheter
- Sende høyeste aktuerings-
verdi til kanalene til kjelen.
- Sommermodus

Tilførsel:
230V nettverk:

Utganger:

- 6 kanaler
- for termiske ventiler 24 V

Mål:
302 x 755 x 70 mm

45 002 66 **TX206H**



TX501

Ventilaktuator
Funksjoner:

- Nøyaktig tilpasning ved hver
ventil.
- Overstyringsmodus
- Vinduer og tilstedeværelse-
status
- Sommermodus

Tilførsel: 29 V bus

5 lysdioder for å vise
ventilposisjonen.
2 binærinnganger
Tilkobling: leveres med 1 meter
kabel 6-leder.

Mål:
302 x 755 x 70 mm

45 002 67 **TX501**



TX502

**Ventilaktuator inklusiv tempe-
raturstyring.**
Funksjoner:

- Automatisk regulering og
temperaturmåling.
- Oppvarming og avkjøling
- Driftsmodus: komfort,
standby, Natt, frostbeskyt-
telse...
- Nøyaktig tilpasning ved hver
ventil.
- Overstyringsmodus
- Vinduer og tilstedeværelse-
status
- Sommermodus

Tilførsel:
29V bus

5 lysdioder for å vise ventilstil-
lingen eller temperaturskalaen.
2 binærinnganger.
Trykknapper for
temperaturinnstilling.

Tilkobling: leveres med 1 meter
kabel 6-leder.

Mål
302 x 755 x 70mm

45 001 79 **TX502**