

Innskyvningsvifte/trykkvifte for 482,6 mm (19")

Innskyvningsvifte Vario, lufteffekt 320/480 m³/h

Best.nr. SK	3350.024 ¹⁾	3350.115 ¹⁾	3350.230	3351.024 ¹⁾	3351.115	3351.230	Side
2 vifter akseavstand 85 mm	■			–			
3 vifter akseavstand 85 mm	–			■			
Merkedriftspenning volt, Hz	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	
Dimensjoner mm B x H x D	482,6 (19") x 44 (1 HE) x 200						
Lufteffekt frittblåsende	320 m³/h			480 m³/h			

maks. driftsstrøm	0,49 A	0,46 A/0,46 A	0,24 A/0,22 A	0,74 A	0,69 A/0,69 A	0,36 A/0,33 A	
Forankoblet sikring T	6,0 A						
Driftstemperaturområde	–10°C til +55°C						
Støynivå	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)		52 dB (A)	51 dB (A)	

Tilbehør

Føringsrammer	3356.100	3355.100	3355.100	3356.100	3355.100	3355.100	–
Digital temperaturanvisning/-regulator	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Koblingsskap-temperaturregulator, innvendig	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Turtallsregulator	–	3120.200	3120.200	–	3120.200	3120.200	477

Best.nr. SK	3352.024 ¹⁾	3352.115 ¹⁾	3352.230	3352.500 ¹⁾²⁾	Side
3 vifter akseavstand 105 mm	■				
Merkedriftspenning volt, Hz	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	24 (DC) 115 – 230 (AC)	
Dimensjoner mm B x H x D	482,6 (19") x 44 (1 HE) x 200				
Lufteffekt frittblåsende	480 m³/h				

maks. driftsstrøm	0,74 A	0,69 A/0,69 A	0,36 A/0,33 A	0,85 A	
Forankoblet sikring T	6,0 A				
Driftstemperaturområde	–10°C til +55°C				
Støynivå	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)		

Tilbehør

Føringsrammer	3356.100	3355.100	3355.100	3357.100 ¹⁾	–
Digital temperaturanvisning/-regulator	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Koblingsskap-temperaturregulator, innvendig	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Turtallsregulator	3120.200	3120.200	3120.200	–	477

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.

²⁾ Utførelse med overvåkning

Trykkvifte, lufteffekt 320 m³/h

Best.nr. SK	3145.000	3144.000	Side
Merkedriftspenning volt, Hz	115, 50/60	230, 50/60	
Dimensjoner mm B x H x D	482,6 (19") x 88 (2 HE) x 158		
Lufteffekt frittblåsende	320 m³/h		

maks. driftsstrøm	0,32 A	0,16 A	
Effekt	37 W		
Støynivå	52 dB (A)		
Turtall	2245 min ⁻¹		
Driftstemperaturområde	–10°C til +55°C		
Maks. stat. trykkdifferanse	65 – 70 Pa		

Tilbehør Pk.

Digital temperaturanvisning/-regulator	1 stk.	3114.200	3114.200	475
Koblingsskap-temperaturregulator, innvendig	1 stk.	3110.000	3110.000	476
Filtermatter	5 stk.	3177.000	3177.000	481
Frontutgangsgitter 2 HE	1 stk.	3176.000	3176.000	486
Takventilasjon	1 stk.	3148.007	3148.007	402
Turtallsregulator	1 stk.	3120.200	3120.200	477

Spesialspenninger er mulig på forespørsel. Vi tar forbehold om tekniske endringer.