


Dører/låser

Vinduer/betjeningstablåer



Vindu

- For montering på
- AE i stedet for dør
 - Flater

Materiale:

- Rammer: aluminium, natur eloksert
- Vindu: Akrylglass

Kapslingsklasse:

IP 54 iht. EN 60 529

Leveringsomfang:

Inkl. kunststoff-håndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E.

Maks. innbyggingsdybde: (Dybde – 4 mm)
Vindusflate: (Bredde – 60 mm) x (Høyde – 60 mm)

Henvisning:

Andre dimensjoner på forespørsel.

Dybde = 34 mm

Kan brukes som dørvarianter ved	Bredde mm	Høyde mm	Best.nr. FT
AE 1050.500, AE 1350.500 AE 1007.600	497	497	2733.000
AE 1039.500, AE 1339.500 AE 1009.600, DK 7641.000	597	377	2730.000
AE 1010.500, AE 1054.500 AE 1060.500, AE 1360.500 DK 7643.000	597	597	2731.000
AE 1012.500, AE 1076.500 AE 1376.500, DK 7645.000	597	757	2732.000
for 3 HE BGT	597	197	2734.000

Dybde = 60 mm

Kan brukes som dørvarianter ved	Bredde mm	Høyde mm	Best.nr. FT
AE 1050.500, AE 1350.500 AE 1007.600	497	497	2763.000
AE 1039.500, AE 1339.500, AE 1009.600, DK 7641.000	597	377	2760.000
AE 1010.500, AE 1054.500 AE 1060.500, AE 1360.500 DK 7643.000	597	597	2761.000
AE 1012.500, AE 1076.500 AE 1376.500, DK 7645.000	597	757	2762.000



Nedfellbar FT-låsing

Med en gasstrykkfjær blir vinduet sikret i åpen stilling (enten oppover eller til siden).
Ved lukket vindu forsvinner gasstrykkfjæren inn i rammeprofilen.

Pk.	Best.nr. FT
2 stk.	2772.000



Akrylglassdeksel

Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.

Materiale:

- Rammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpejern
- Vindu: akrylglass, røykfarget

Kapslingsklasse:

IP 54 iht. EN 60 529

Akrylglassdeksel, 482,6 mm (19")

HE	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. FT
3	320	158	47,5	2780.000
3	534	158	47,5	2781.000
6	534	291,5	47,5	2782.000
9	534	425	47,5	2796.000

Maks. innbyggingsdybde: 43 mm
vindusflate:
(Bredde – 40 mm) x (Høyde – 20,5 mm)

Metriske akrylglassdeksler

Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. FT
400	200	47,5	2784.000
400	400	47,5	2785.000
500	200	47,5	2786.000
500	400	47,5	2787.000
600	200	47,5	2788.000
600	400	47,5	2789.000

Maks. innbyggingsdybde: 43 mm
vindusflate:
(Bredde – 40 mm) x (Høyde – 20,5 mm)