

# Dører/låser

## Vinduer/betjeningstablåer



### Betjeningstablå

For montering på:

- AE i stedet for dør
- Flater

Rammekonstruksjon med innenforliggende hjørneprofiler, 3 mm aluminiumsplate, festet på innsiden og tett mot rammen.

#### Materiale:

Aluminium, natur eloksert

#### Kapslingsklasse:

IP 54 iht. EN 60 529

#### Leveringsomfang:

Aluminiumsramme, tablåplate, hengsler, holdestykker.

Kan brukes som dørvarianter for AE	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. FT
1001.600 1002.500 1002.600 1032.500 1035.500	197	297	34	2740.000 <sup>1)</sup>
1004.600 1011.600 1030.500 1031.500	377	297	34	2741.000
1006.500 1006.600 1380.500	377	377	34	2742.000
1008.600 1038.500 1338.500	377	597	34	2743.000
1007.600 1013.600 1050.500 1350.500	497	497	34	2745.000
1009.600 1039.500 1339.500	597	377	34	2744.000
1010.500 1010.600 1060.500 1360.500	597	597	34	2746.000

<sup>1)</sup> På AE kan den kun brukes på bakveggen

Bestykkbar flate:

(Bredde – 70 mm) x (Høyde – 70 mm)

Dimensjoner aluminiumsplate:

(Bredde – 54 mm) x (Høyde – 54 mm)



#### Tilbehør:

Eksklusivlås FT 2749.000, se side 598.



### Eksklusivlås

Kan ettermonteres på betjeningsflaten eller kapslingsveggen på betjeningstablåer.

Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med låsinnsetts, utførelse C og kunststoff-håndtak, utførelse C.

Pk.	Best.nr. FT
1 stk.	2749.000



#### Tilbehør:

- Låsinnsetts, utførelse C, se side 609.
- Plasthåndtak, utførelse C, se side 608.



### Vindu

#### for betjeningstablå

For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer. Med en påbyggingshøyde på maks. 35 mm.

#### Materiale:

Rammer: Aluminium, natur eloksert  
vindu: akrylglass, røykfarget

#### Leveringsomfang:

Med sikkerhetslås nr. 3524 E.

For betjeningstablåer	Best.nr. FT
FT 2741.000	2791.000
FT 2742.000	2792.000