

19"-utbyggingsteknikk

482,6 mm (19") utbygging

Montasjesett

for VerticalBox

Den svingbare bærerplaten gir enda mer fleksibilitet i den innvendige utbyggingen til kabelføringen, feste av små apparater, stikkontaktlister etc. Kan plasseres dybdevariabelt i 25 mm-rasteren.

Materiale:

Stålplate


Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

B x H mm	Pk.	Best.nr. DK
350 x 485	1 stk.	7501.100



Burmuttere M5/M6

For feste av elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19")-komponenter og blindplater på montasjeprosfilene, 482,6 mm (19").

For bruk ved platetykkelse fra 0,8 – 2,0 mm. På områder hvor det er liten plass bør man bruke burmutterne for 1,2 – 1,5 mm platetykkelse. Valgfri montering med eller uten kontakt mellom komponentene med 482,6 mm (19")-profil/kapsling.

Burmuttere M5

Utførelse	For platetykkelse mm	Pk.	Best.nr. EL
med kontakt	0,8 – 2,0	50 stk.	2094.500
uten kontakt	0,8 – 2,0	50 stk.	2092.500

Burmutter M6

Utførelse	For platetykkelse mm	Pk.	Best.nr. EL
med kontakt	0,8 – 2,0	50 stk.	2094.200
uten kontakt	0,8 – 2,0	50 stk.	2092.200
med kontakt	1,2 – 1,5	50 stk.	2094.300
uten kontakt	1,2 – 1,5	50 stk.	2092.300



Innvendige sekskantskruer

M5 x 16 mm/M6 x 16 mm

For en optimal overføring av dreiemomentet, forlenget standtid for verktøy samt høyere sikkerhet og pålitelighet ved tiltrekking og løsning av skrueforbindelsene.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststoff-underlagsskiver.

	Bit-str.	Pk.	Best.nr. DK
M5	innvendige sekskantskruer 25	50 stk.	7094.130
M6	innvendige sekskantskruer 30	50 stk.	7094.140



19"-utbyggingsteknikk

482,6 mm (19") utbygging



Montasjeskruer


M5 x 16 mm/M6 x 16 mm

For innskyvbare elektronikkenheter, 482,6 mm (19")-komponenter og blindplater.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststoff-underlagsskiver.

Utførelse	Pk.	Best.nr. EL
Kryssporskruer M5	50 stk.	7094.120
Rettporskruer M6	50 stk.	7094.110
Kryssporskruer M6	50 stk.	7094.100



Innstikksmutter, 19"

Fastskruingen består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.

Ved tiltrekking av skruen utvider buret seg og fester elementene som skal festes.

Holderklemmeområde på 1,2 – 4,5 mm. Innvendig sekskant-skruenhode, bitstørrelse T 30.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

- 50 ekspansjonsmuttere
- Montasjeskruer
- underlagsskiver i plast

Mål mm	Festehullstørrelse mm	Pk.	Best.nr. DK
M6 x 16	9,5 x 9,5	50 stk.	2094.400



Fjærmuttere med skruer

M6 x 10 mm for T-spor-profil

Fjærmutterene garanterer fleksibel og sikker montering av tilbehørskomponenter på T-spor profilskiner.

Leveringsomfang:

50 fjærmuttere,
50 skruer 10 mm, selvfestende.

Utførelse	Pk.	Best.nr. DK
Krysspor, M6	50 stk.	7000.990