

Innvendig utbygging

Montasje komponenter



Fjærmutter M5

For

- Komfortpanel fra innbyggingsdybde 74 mm
- Optipanel fra innbyggingsdybde 100 mm
- Kompaktpanel


Fjæren sørger for stabilt feste og hindrer uønskede forskyvninger.

Ytterligere innvendig oppbygging f.eks. med montasjevinkel PS 4597.000 (se side 658) eller montasjevinkel CP 6205.100 (se side 658).

Materiale:

Stål, forsinket

Pk.	Best.nr. CP
50 stk.	6108.000



Innpressingsmuttere M6

for KS

For montering av komponenter på de påmonterte nutene i døren og på skapets bakvegg. Skruelengde 8 mm.

Pk.	Best.nr. KS
20 stk.	1482.000



Innvendige sekskantskruer

M6 x 12 som passer til:

- festemutter (TS 8800.806)
- skyvemuttere (PS 4179.000)
- burmutter (TS 4164.000)
- innstikkmutter (TS 4162.000)

M8 x 12 passer til:

- festemutter (TS 8800.808)

Innvendig sekskant for optimal overføring av dreiemomentet, forlenget standtid for verktøy samt høyere sikkerhet og pålitelighet ved tiltrekking og løsning av skruerforbindelsene.

Skruetype	Mål mm	Pk.	Best.nr. SZ
Innvendige sekskantskruer	M6 x 12 M8 x 12	300 stk. 300 stk.	2504.500 2504.800
Innvendig sekskant plateskruer	5,5 x 13	300 stk.	2486.500
Innvendig sekskant plateskruer for rustfritt stål	5 x 13	300 stk.	2486.300
Selvgjengende skruer:			
• Sekskantskruer	M5 x 10	500 stk.	2504.000
• Skruer med forsenket hode	M5 x 12	500 stk.	2488.000
• Linsehodeskruer med krysspor	M5 x 12	500 stk.	2489.000
• Linsehodeskruer med innvendig sekskant	M5 x 12	500 stk.	2489.500
Selvborende skruer	ST 4,8 x 16	300 stk.	2487.000



Innvendig sekskant plateskruer

For de runde utsparingene med Ø 4,5 mm i skapprofilen, montasjeskiner og -chassis.



Selvgjengende skruer

For de runde utsparingene med Ø 4,5 mm i skapprofilen, montasjeskiner og -chassis.



Selvborende skruer

Kjørning, boring og fastskruing med elektrisk eller pneumatisk verktøy i en og samme operasjon.

For platetykkelse: 0,8 – 3 mm

Lengde: 16 mm

Nyttelengde: 9,5 mm

Nøkkellvidde: 8 mm