

Tegningslommer av stålplate

for TS, CM, ES, PC, TP underdel

For montering på dørrammeprofilen i ønsket høyde.

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. montasjeskruer.

D = 90 mm

Passer til dørbredde mm	Innvendig lysåpning mm		Best.nr. TS
	B	H	
400	255	210	4114.000
500	355	210	4115.000
600	455	210	4116.000
800	655	210	4118.000
900	755	210	4123.000
1000	855	210	4124.000

D = 35 mm

Passer til dørbredde mm	Innvendig lysåpning mm		Best.nr. TS
	B	H	
500	355	260	4115.500
600	455	260	4116.500
800	655	260	4118.500




Dørlukking

For sikring av dør i åpent posisjon.

For	Montasje	Pk.	Best.nr.
TS, ES, PC, TP universalpult	nede	5 stk.	4583.000
AP styrepult	oppe	5 stk.	2518.000
CM, TP	oppe	2 stk.	2519.200
AE (unntatt AE 1035.500) og AE 1035.500) og alle AE-kapslinger i rustfritt stål ¹⁾	oppe	5 stk.	2519.000
AE IP 69K	oppe	1 stk.	1101.800

¹⁾ På AE-rustfritt stål kun i forbindelse med montasje-hullister, se side 615.



Dørstopper for rømningsveier

TS dører i stålplate/rustfritt stål med dørramme

Konvensjonelle dørstoppere kan sperre fluktveien i en faresituasjon. Låsen utløses automatisk ved trykk og frigir døren i begge retninger. I forbindelse med 180°-hengsler garanteres det dermed at ingen fluktveier kan sperres av låste dører i en faresituasjon.

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. TS
1 stk.	4583.500



Tilbehør:

180°-hengsel, se side 613.

180°-hengsel

