

Jordingsbånd

For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering:

- med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingskruene
- optimert i lengde og klar for montering.

Skap	Tilkoblingsmulighet		
	Dør/deksel	Skap	Montasjeplate
KL	M6	M6	M8
EB/BG	M6	M6/M8 ¹⁾	–
AE	M6	M6 ²⁾ /M8	M8
KE/KEL	M8	M8	M8
AP/CM/TP	M6	M8	M8
TS/ES	M8	M8	M8
PC	M8	M8	–

¹⁾ M8 på BG 1050.900

²⁾ M6 på AE 1032.XXX/AE 1035.XXX

Tilkobling	Tverrsnitt mm ²	Lengde mm	Pk.	Best.nr. SZ
M8 – M8	4	170	5 stk.	2564.000
M8 – M8	16	170	5 stk.	2565.000
M8 – M8	25	170	5 stk.	2566.000
M6 – M6	10	200	5 stk.	2565.100
M8 – M8	4	300	5 stk.	2567.000
M6 – M8	10	300	5 stk.	2565.110
M8 – M8	10	300	5 stk.	2565.120
M8 – M8	16	300	5 stk.	2568.000
M8 – M8	25	300	5 stk.	2569.000



Flate jordingsbånd

Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull. Flate jordingsbånd viser en betydelig lavere induktivitet, sammenlignet med runde jordingsbånd, og de er samtidig meget fleksible når det gjelder tilkoblingsmuligheter.

For	Tverrsnitt mm ²	Lengde mm	Pk.	Best.nr. SZ
M6	10	200	10 stk.	2412.210
M8	16	200	10 stk.	2412.216
M8	25	200	10 stk.	2412.225
M6	10	300	10 stk.	2412.310
M8	16	300	10 stk.	2412.316
M8	25	300	10 stk.	2412.325



Festemateriell

for systemhulling

For montering av jordingsbånd og flate jordingsbånd på:

- Horisontale TS skapprofiler
- PS skinnesystemer
- ES systemhulling.

Størrelse	Pk.	Best.nr. SZ
M6	10 sett	2570.000
M8	10 sett	2559.000

! I tillegg behøves:

For montering på den horisontale TS skapprofilen: Burmuttere, se side 665.



Festemateriell

for bunnplate

For montering av jordingsbånd og flate jordingsbånd på:

- bunnplater

Hurtig montasje med gjengeformede skruer.

Størrelse	Pk.	Best.nr. SZ
M8	10 sett	2570.200



Kontaktstiver

De tannede kontaktstivene muliggjør sikker jordingsforbindelse. Manuell fjerning av lakk i tilkoblingsområdet bortfaller dermed.

Størrelse	Pk.	Best.nr. SZ
M5	100 stk.	2343.000
M6	100 stk.	2334.000
M8	100 stk.	2335.000

