

EMC-bunnplater

For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC/IP-pakning gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.

Materiale:

Stålplate

Overflate:


Forsinket

Leveringsomfang:

- 1 bunnplate med utsparring
- 1 delt bunnplate
- 2 IP/EMC-pakninger

Bredde mm	Pk.	Best.nr. TS
600	1 sett	8800.660
800	1 sett	8800.680
1000	1 sett	8800.600¹⁾
1200	1 sett	8800.620¹⁾

¹⁾ Kun for en skaphalvdel



EMC kabelnipler

Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den vedlagte mutteren skjærer seg gjennom lakken ved montering, slik at en ledende forbindelse oppnås.

Kapslingsklasse:

IP 68 iht. EN 60 529

IP 69K iht. DIN 40 050-9



Alternativ:

Kabelnipler Hygienic Design, se side 711.

Kabelnipler, metriske

Størrelse	Kabeldiameter mm	Minimal ¹⁾ skjerm-diameter mm	Pk.	Best.nr. SZ
M16	4,5 – 10	3	5 stk.	2843.160
M20	6 – 12	5	5 stk.	2843.200
M25	11 – 17	8	5 stk.	2843.250
M32	15 – 21	10	1 stk.	2843.320
M40	19 – 28	15	1 stk.	2843.400
M50	27 – 38	19	1 stk.	2843.500
M63	34 – 44	30	1 stk.	2843.630

¹⁾ Minimal skjerm-diameter = Kabeldiameter minus kabelmantel.



Kabelnipler, PG

PG-størrelse	Kabeldiameter mm	Minimal ¹⁾ skjerm-diameter mm	Pk.	Best.nr. SZ
9	4 – 8	3	5 stk.	2411.090
11	5 – 10	4	5 stk.	2411.110
13,5	6 – 12	5	5 stk.	2411.140
16	10 – 14	8	5 stk.	2411.160
21	13 – 18	10	1 stk.	2411.210
29	18 – 25	15	1 stk.	2411.290

¹⁾ Minimal skjerm-diameter = Kabeldiameter minus kabelmantel.

EMC-skjermskinne

Av korrosjonsbeskyttet båndstål, 75 mm² tverrsnitt, for oppbevaring av kabelskjerm.

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Skinnelengde mm	Tilkoblinger	Pk.	Best.nr. SZ
375	10	1 stk.	2413.375
550	16	1 stk.	2413.550

