


Tilbehør for klimatisering

Luftføring



Luftkanalsystem flat

for takmonterte:
kjøleaggregater og luft/vann-varmeveksler som
passer for TS 8-skap fra 800 mm bredde og
600 mm dybde

Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Dimensjonene til flatkanalen er B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder

Materiale:

Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1.

Leveringsomfang:

- Flatkanal
- Adapter
- Utligningsstykke
- Bend 90°

Henvisning:

Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter. Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken.



I tillegg behøves:

- Flatkanal-utvidelse SK 3286.860 for utjevning av skapbredden og -høyden.
- TS montasjestag, se side 650.



Tilbehør:

- Bend 90°, se side 473.
- Propper, se side 474.

For apparat	Pk.	Best.nr. SK
SK 3209. . . /SK 3210. . . /SK 3273. . . /SK 3383. . . /SK 3384. . . /SK 3385. . .	1 stk.	3286.850

Flatkanal-forlengelse

Utvidelsessett for luftkanalsystem flat SK 3286.850 for lengdeutjevning av bredde, dybden hhv. høyden i TS 8-skap.

Materiale:

Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1.

Pk.	Best.nr. SK
1 stk.	3286.860

Leveringsomfang:

- Flatkanal 1500 mm
- Forbindelsesdel

Propper


for takmontering av kjøleaggregater

For å stenge unødvendige kaldluftutløp for monteringen av kjøleaggregater på tak.

Materiale:


Polyuretanskum

For apparater	Maks. antall propper per aggregat	Pk.	Best.nr. SK
SK 3359. . . /SK 3382. . .	1	2 stk.	3286.780
SK 3209. . . /SK 3210. . . /SK 3273. . . /SK 3383. . . /SK 3384. . . /SK 3385. . .	2	2 stk.	3286.880
SK 3386. . . /SK 3387. . .	1	2 stk.	3286.980



Maks. 1 x

SK 3359. . . /SK 3382. . .
SK 3386. . . /SK 3387. . .



Maks. 2 x

SK 3209. . . /SK 3210. . .
SK 3383. . . /SK 3384. . .
SK 3385. . . /SK 3273. . .

