

Tilbehør for klimatisering

Filteknikk

Væskesil

Spesielt for bruk av kjøleaggregater og luft/luft-varmevekslere med høy væskeandel i omgivelsesluften.

Materiale:

Vev i rustfritt stål

For apparater	Pk.	Best.nr. SK
SK 3304. . . /SK 3305. . . / SK 3328. . . /SK 3329. . . / SK 3332. . . /SK 3360. . . / SK 3126. . . /SK 3127. . . / SK 3128. . . /SK 3129. . . / SK 3130. . .	1 stk.	3329.904

Leveringstid på forespørsel.



**I tillegg
behøves:**

Lamellgitter for væskesil.



Lamelldeksel for væskesil

Materiale:

ABS

For væskesil	Pk.	Best.nr. SK
SK 3329.904	1 stk.	3329.903

Leveringstid på forespørsel.



Reservefiltermatter

Av tynnet fiberfilt med progressiv oppbygging.

Temperaturbestandig inntil +100°C, selvsluk-
kende klasse F1 iht. DIN 53 438.

Støvlufside: åpen struktur.

Renlufside: lukket struktur.

Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med
kornstørrelse over 10 µm.

For thermoelectric kjøler	Materiale	Filterklasse iht. DIN EN 779	Pk.	Best.nr. SK
SK 3201.200 / SK 3201.300	Kunstfiber	G2	5 stk.	3201.050

For filtervifter	Materiale	Filterklasse iht. DIN EN 779	Pk.	Best.nr. SK
SK 3237. . . .	Kunstfiber	G2	5 stk.	3321.700
SK 3238. . . .		G2	5 stk.	3322.700
SK 3239. . . .		G3	5 stk.	3171.100
SK 3240. . . /SK 3241. . . .		G3	5 stk.	3172.100
SK 3243. . . /SK 3244. . . .		G3	5 stk.	3173.100

For utgått-filtervifte/utgangsfiler	Materiale	Filterklasse iht. DIN EN 779	Pk.	Best.nr. SK
SK 3321. . . .	Kunstfiber	G2	5 stk.	3321.700
SK 3322. . . .		G2	5 stk.	3322.700
SK 3323. . . .		G3	5 stk.	3171.100
SK 3324. . . /SK 3325. . . .		G3	5 stk.	3172.100
SK 3326. . . .		G3	5 stk.	3173.100
SK 3327. . . .		G3	5 stk.	3327.700

For filterholder	Materiale	Filterklasse iht. DIN EN 779	Pk.	Best.nr. SK
SK 3175.000	Kunstfiber	G2	3 stk.	3174.000

For EMC-filtervifter	Materiale	Filterklasse iht. DIN EN 779	Pk.	Best.nr. SK
SK 3237. . . .	Kobber-nikkel belagt kunstfiber	G2	5 stk.	3237.066¹⁾
SK 3238. . . .		G2	5 stk.	3238.066¹⁾
SK 3239. . . .		G3	5 stk.	3239.066¹⁾
SK 3240. . . /SK 3241. . . .		G3	5 stk.	3240.066¹⁾
SK 3243. . . /SK 3244. . . /SK 3245. . . .		G3	5 stk.	3243.066¹⁾

¹⁾ For å oppnå skjerm-/dempingsegenskapene til EMC-filterviften.

