

Hengsler

for

TS sidevegg, kan fastskrues, stålplate

TS sidevegg, asymmetrisk

Åpningsvinkelen på 180° muliggjør uhindret tilgang. Montering kan gjøres fra både inn- og utsiden av skapet. Bytt de 3 festebrakettene med hengslene. Skapets kapslingsklasse opprettholdes til tross for hengsling.

Materiale:

Støpt sink



Leveringsomfang:

Inkl. montasjeskruer.

Utførelse	Pk.	Best.nr. TS
RAL 7035	6 stk.	8800.110

Henvisning:

- Kun ved bruk av et 180°-dørhengsel (se side 613) kan hengsler i sidevegg og dør monteres på samme skappprofil.
- Viktig: Røde flater (sidevegger) hengslede og uhengslede, må alltid plasseres mot hverandre. Blå flater (dører/bakvegger) må alltid stå mot hverandre. På hver vertikale skappprofil kan kun en flate hengsles.



Sidevegg, låsbar

for TS

- Kan enkelt henges inn oppe
- Låsing med sikkerhetslås nr. 3524 E
- Jordingsbolter med kontaktfane.

Materiale:

Stålplate, pulverbelagt

Kapslingsklasse:

IP 20/NEMA 1 iht. EN 60 529

Leveringsomfang:

2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E.

Henvisning:

Sidevegger 1200 mm dyp som delte varianter, se side 570.



Tilbehør:

Innvendig forrigling DK 7824.510, se side 570.

For skap		Farge RAL		Best.nr. DK
Høyde mm	Dybde mm	7035	9005	
800	600	■	–	7824.086
1000	600	■	–	7824.106
1200	600	■	–	7824.126
1200	800	■	–	7824.128
1200	1000	■	–	7824.120
1200	1000	–	■	7816.120
1400	600	■	–	7824.146 ¹⁾
1400	800	■	–	7824.148
1600	600	■	–	7824.166
1600	800	■	–	7824.168
1800	600	■	–	7824.186
1800	800	■	–	7824.188
1800	1000	■	–	7824.180 ¹⁾
2000	600	■	–	7824.206
2000	800	■	–	7824.208
2000	1000	■	–	7824.200
2000	1000	–	■	7816.200 ¹⁾
2200	600	■	–	7824.226
2200	800	■	–	7824.228
2200	1000	■	–	7824.220

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.

