

Innvendig utbygging

Systembelysning

Standardbelysning

uten dørposisjonsbryter

Tekniske data	Stikkontakt	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. SZ	Godkjenninger
14 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	452	117	50	4138.140	ENEC
18 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	682	117	50	4138.180	ENEC
30 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	987	117	50	4138.300	ENEC
14 W, 120 V, 60 Hz	USA	452	117	50	4138.240	cURus
18 W, 120 V, 60 Hz	USA	682	117	50	4138.280	cURus
30 W, 120 V, 60 Hz	USA	987	117	50	4138.400	cURus

med dørposisjonsbryter

Tekniske data	Stikkontakt	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. SZ	Godkjenninger
14 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	452	117	50	4138.150	ENEC
18 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	682	117	50	4138.190	ENEC
30 W, 230 V, 50 Hz	Schuko	987	117	50	4138.350	ENEC
14 W, 120 V, 60 Hz	USA	452	117	50	4138.250	cURus
18 W, 120 V, 60 Hz	USA	682	117	50	4138.290	cURus
30 W, 120 V, 60 Hz	USA	987	117	50	4138.450	cURus

! I tillegg behøves:

Tilkoblingstilbehør, se side 684.

Komfortbelysning

uten dørposisjonsbryter

Tekniske data	Stikkontakt	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. SZ	Godkjenninger
14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	452	117	50	4139.140	ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	682	117	50	4139.180	ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	987	117	50	4139.300	ENEC

med dørposisjonsbryter

Tekniske data	Stikkontakt	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. SZ	Godkjenninger
14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	452	117	50	4139.150	ENEC
18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	682	117	50	4139.190	ENEC
30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz	Schuko	987	117	50	4139.350	ENEC

! I tillegg behøves:

Tilkoblingstilbehør, se side 684.

Universallys

med integrert bevegelsesmelder

Tekniske data	Stikkontakt	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Best.nr. SZ	Godkjenninger
26 W, 110 – 240 V, 50 – 60 Hz	Schuko	345	95	55	4155.100	VDE
	–	345	95	55	4155.000	VDE
	–	345	95	55	4155.500	UR

! I tillegg behøves:

Tilkoblingstilbehør, se side 684.

