



19"-utbyggingsteknikk side 748 – 749 Overvåking side 767 Power System Modul side 383

## Materiale:

- Profilramme, sokkel: Stålplate
- Føtter: Støpt sink

## Farge:

- Profilramme, sokkel:  
RAL 7035
- Paneler, føtter: RAL 5018

## Belastning:

Maks. 150 kg, statisk/nivå

## Leveringsomfang:

- Vridningsstabil profilramme med 482,6 mm (19")-hulling
- Stabil sokkel med integrerte føtter med mulighet for monteringsring i bunn
- Inkl. monteringsstilbehør


## Henvisning:

Bestill andre montasjenivå separat.

## Detaljtegninger:

Finner du på Internett.

Foto viser et utbyggingseksempel, tilsvarer ikke leveringsformen.



## Datarack

| HE                                                         | Pk.     | 31                   | 36       | 40       | 45       | Side |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|
| Bredde (B) mm                                              |         | 550                  | 550      | 550      | 550      |      |
| Høyde (H) mm                                               |         | 1499,5               | 1721,8   | 1899,5   | 2121,8   |      |
| Dybde (T1) mm                                              |         | 750                  | 750      | 750      | 750      |      |
| Avstand til det andre montasjenivået (T2) mm <sup>1)</sup> |         | min. 150 – maks. 350 |          |          |          |      |
| Best.nr. DK                                                | 1 stk.  | 7391.000             | 7396.000 | 7400.000 | 7445.000 |      |
| <b>Tilbehør</b>                                            |         |                      |          |          |          |      |
| Andre montasjenivå <sup>1)</sup>                           | 1 stk.  | 7296.000             | 7297.000 | 7298.000 | 7299.000 | 748  |
| Rekkeforbinder                                             | 3 stk.  | 7494.000             | 7494.000 | 7494.000 | 7494.000 | 748  |
| Nivåføtter                                                 | 4 stk.  | 7493.000             | 7493.000 | 7493.000 | 7493.000 | 555  |
| Kabelkanal, 42 HE                                          | 1 stk.  | 7827.320             | 7827.320 | 7827.320 | 7827.320 | 728  |
| C-profilskinner, 482,6 mm (19")                            | 6 stk.  | 7016.100             | 7016.100 | 7016.100 | 7016.100 | 732  |
| Kabelfangskinner, 482,6 mm (19")                           | 6 stk.  | 7016.110             | 7016.110 | 7016.110 | 7016.110 | 732  |
| Kabelfangbøyle T = 250 mm                                  | 6 stk.  | 7016.120             | 7016.120 | 7016.120 | 7016.120 | 732  |
| Doble trinser                                              | 4 stk.  | 7495.000             | 7495.000 | 7495.000 | 7495.000 | 556  |
| Dybdestag                                                  | 2 stk.  | 7401.000             | 7401.000 | 7401.000 | 7401.000 | 748  |
| Apparathyller 2 HE for et nivå D = 250 mm                  | 1 stk.  | 7119.250             | 7119.250 | 7119.250 | 7119.250 | 675  |
| Apparathyller 2 HE for et nivå D = 400 mm                  | 1 stk.  | 7119.400             | 7119.400 | 7119.400 | 7119.400 | 675  |
| Apparathyller 2 HE for et nivå D = 300 mm <sup>3)</sup>    | 1 stk.  | 7148.035             | 7148.035 | 7148.035 | 7148.035 | 673  |
| Skuff 2 HE for ett nivå                                    | 1 stk.  | 7281.035             | 7281.035 | 7281.035 | 7281.035 | 804  |
| Apparathyller T = 300 mm <sup>2) 3)</sup>                  | 1 stk.  | 7143.035             | 7143.035 | 7143.035 | 7143.035 | 670  |
| Apparathyller T = 400 mm <sup>2) 3)</sup>                  | 1 stk.  | 7144.035             | 7144.035 | 7144.035 | 7144.035 | 670  |
| Apparathyller T = 500 mm <sup>2) 3)</sup>                  | 1 stk.  | 7145.035             | 7145.035 | 7145.035 | 7145.035 | 670  |
| Glideskinner T maks. < 190 mm                              | 10 stk. | 1962.200             | 1962.200 | 1962.200 | 1962.200 | 738  |
| Glideskinner T maks. > 190 mm                              | 10 stk. | 1963.200             | 1963.200 | 1963.200 | 1963.200 | 738  |
| Glideskinner for to nivåer <sup>1) 2) 4)</sup>             | 2 stk.  | 7402.000             | 7402.000 | 7402.000 | 7402.000 | 748  |

<sup>1)</sup> Andre montasjenivå kan plasseres i et 50 mm raster.

<sup>2)</sup> For montering behøves et ekstra montasjenivå.

<sup>3)</sup> Fast montering eller fullt uttrekk, teleskopskinner se side 677.

<sup>4)</sup> Nivåavstand (T2) 350 mm, kan kombineres med apparathyller  $\geq D = 500$  mm.