


19"-utbyggingsteknikk

Tilbehør for datarack



Andre montasjenivå

For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner.

482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringsskinner.

Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.

Materiale:

Stålplate, 2 mm

Farge:

RAL 7035


Leveringsomfang:

- 1 vridningsstabil profilramme
- Monteringstilbehør

HE	Pk.	Best.nr. DK
31	1 stk.	7296.000
36	1 stk.	7297.000
40	1 stk.	7298.000
45	1 stk.	7299.000

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.



Rekkeforbinder

For sammenkobling eller for kabelføring mellom datarack.


Tekniske data:

Lengde: 53 mm

Farge:

RAL 7035

Pk.	Best.nr. DK
3 stk.	7494.000



Dataplate med kabelføring

For optimert utnyttelse av datarack som etasjefordeler hhv. kabelmanagement-rack. Med forskyvningen av føringsplaten kan de enkelte kabelføringene dimensjoneres individuelt i størrelse.

Takplaten kan festes på alle datarack med to montasjenivåer og en nivåavstand på 350 mm.

Pk.	Best.nr. DK
1 stk.	7411.000

Materiale:

Stålplate, lakkert

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

- Takplate
- festemateriell



Dybdestag

For montering og stabilisering av to 482,6 mm (19")-montasjenivåer i datarack.

Dybdestagene kan justeres i lengden, avstandene 250, 300 og 350 mm kan stilles inn for montasjenivåene.


Pk.	Best.nr. DK
2 stk.	7401.000

Materiale:

Stålplate, lakkert

Farge:

RAL 7035



Gjennomgående glideskinne for to festnivåer, 482,6 mm (19")

For støtte av tunge komponenter i dataracket.

Festemålet for glideskinne er laget slik at de kan kombineres med 500 mm dype, 482,6 mm (19") apparathyller. Montasjeavstand for 482,6 mm nivå 350 mm.

Forutsetning:

Andre montasjenivå

Pk.	Best.nr. DK
2 stk.	7402.000

Materiale:

Stålplate, forsinket

**Tilbehør:**

Apparathyll 500 mm dyp, se side 670.