

Profilskinner, 482,6 mm (19")

for TS, CS Toptec

I to utførelser:

Multivinklet

De integrerte HE-markeringene i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 482,6 mm (19").

L-vinkel

De L-formede profilskinnene er beregnet for montasjesett for serversystemer. De integrerte HE-markeringene i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 482,6 mm (19").

Teknisk beskrivelse:

- 2 mm stålplate
- Integrert 482,6 mm (19")-utsparinger (EIA-standard)
- Runde og firkantede hull i sidene
- Kromatisert for ledende forbindelse mellom 482,6 mm (19")-komponentene

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Forklaring av montasjemålene innvendig oppbygging: Se side 740.

Multivinklet

Full utbygging rackhøyde mm	HE	Pk.	Best.nr. DK
800	15	2 stk.	7827.080
1000	20	2 stk.	7827.100
1200	24	2 stk.	7827.120
1400	29	2 stk.	7827.140
1600	33	2 stk.	7827.160
1800	38	2 stk.	7827.180
2000	42	2 stk.	7827.200
2200	47	2 stk.	7827.220

L-vinkel

Full utbygging rackhøyde mm	HE	Pk.	Best.nr. DK
600	11	2 stk.	7827.061
800	15	2 stk.	7827.081
1000	20	2 stk.	7827.101
1200	24	2 stk.	7827.121
1400	29	2 stk.	7827.141
1600	33	2 stk.	7827.161
1800	38	2 stk.	7827.181
2000	42	2 stk.	7827.201
2200	47	2 stk.	7827.221


Henvisning:

Med profilskinnene kan montasjemålene 21", 23" og 24" realiseres.



I tillegg behøves:

- TS systemchassis hhv. dybdestag som montasjesett for profilskinner, se side 745 – 746.
- For utførelse L-vinkel for montasje av glideskinner eller apparathyller: Adapter DK 7827.300, se side 676.



Profilskinner, metriske

for TS

De L-formede profilskinnene er beregnet for metriske kortrammer og komponenter. Avhengig av monteringssettet, kan montasjemålene 465 mm og 515 mm monteres.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Forklaring av montasjemålene innvendig oppbygging: Se side 740.

Full utbygging rackhøyde mm	SU	Pk.	Best.nr. DK
–	17	2 stk.	7831.611¹⁾
1000	37	2 stk.	7831.621¹⁾
1200	43	2 stk.	7794.420¹⁾
1600	59	2 stk.	7794.740¹⁾
2000	76	2 stk.	7831.631
2200	84	2 stk.	7831.641¹⁾

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.



I tillegg behøves:

TS systemchassis hhv. dybdestag som montasjesett for profilskinner, se side 745 – 746.

