


Tak-/veggmontering

Tak



Takplate

for kabelinnføring, todelt for DK-TS

Som alternativ til standardtak. Utstyrt med en skyvevinkel i det bakre området. Tosidig gummiklemprofil for å feste kabelbunter og kabler.

Pga. den symmetriske konstruksjonen på TS 8-rammen kan kabelinnføringen også gjøres fra siden ved å dreie takplaten.

Den todelte utførelsen gjør det mulig å oppgradere kabler ved at man for kabelinnføring senere tar av framdelen på platen.

For aktiv ventilasjon kan man montere en vifteplate i det fremre skapområdet (ikke i forbindelse med 19"-montasjeramme), dessuten må takplaten løftes minimum 20 mm med avstandsstykker.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
600	400	7826.645 ¹⁾
600	600	7826.665
600	800	7826.685
600	1000	7826.605
600	1200	7826.625
800	400	7826.845
800	600	7826.865
800	800	7826.885
800	1000	7826.805
1200	400	7826.245
800	1200	7826.825

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.





Tilbehør:

- Vifteplate, se side 403.
- Avstandsstykker, se side 626.

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.



Takplate, flere deler

for kabelinnføring på sidene i TS

Takplaten muliggjør tosidig kabelinnføring på sidene over hele skapdybden. Skyvevinkler på sidene muliggjør variabel tilpasning av innføringsåpningen. Ekstra gummiklemprofiler fester de innførte kabelbuntene.

Utførelsen i flere deler muliggjør enkel ettermontering, da takplaten til tross for at kabelen allerede er innført også kan fjernes senere.

Støtte av den passive ventilasjonen er mulig ved å heve taket med avstandsstykker.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Lakkert

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
800	1000	7526.807
800	1200	7526.827 ¹⁾

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.



Tilbehør:

Avstandsstykker, se side 626.

Takplate

for kabelinnføring på alle sider for DK-TS

Takplaten har skyveplate for kabelinnføring på alle fire sider, og muliggjør dermed individuelt valg av kabelføringen tilpasset gjeldende krav. Etter kabelinnføringen blir skyveplaten så langt det er mulig låst igjen, slik at gummiklempprofilene som følger med tetter området til kabelinnføringen.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035


Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
800	800	7826.588

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.



Takplate, ventilert

for DK-TS

Som alternativ til standardtak.

Variant 1:

72 mm høy takplate, med lufteslisje rundt hele platen, valgfritt med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør det mulig å oppgradere kabler ved at man ganske enkelt tar av framsiden på platen. Kabelen holdes i stilling ved hjelp av en føring på siden.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

Én del uten kabelinnføring

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
600	600	7826.766
600	800	7826.768
600	1000	7826.760¹⁾
800	600	7826.786
800	800	7826.788
800	1000	7826.780

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.

To deler med kabelinnføring

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
600	600	7826.669
600	800	7826.689
800	600	7826.869
800	800	7826.889
800	1000	7826.809

Variant 2:

I den 97 mm høye takplaten er det ventilasjons-hull (5 mm diameter) hele veien rundt. Kombinert med ventilert dør med vindu eller av stålplate er takplaten optimalt tilpasset dørens design.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

For skap		Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm	
800	600	7826.866
800	800	7826.886
800	1000	7826.806¹⁾

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.



Tilbehør:

Vifteplate,
se side 403.

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.

