

19"-utbyggingsteknikk

Patch-paneler

Blindpanel, 482,6 mm (19")

Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.

Materiale:

Stålplate

Farge: RAL 7035

HE	Montasjehøyde mm	Pk.	Best.nr. DK
1	44	2 stk.	7151.035
1,5	66	2 stk.	7157.035
2	88	2 stk.	7152.035
3	132,5	2 stk.	7153.035
6	266	2 stk.	7156.035

Farge: RAL 9005

HE	Montasjehøyde mm	Pk.	Best.nr. DK
1	44	2 stk.	7151.005
2	88	2 stk.	7152.005
3	132,5	2 stk.	7153.005¹⁾
6	266	2 stk.	7156.005¹⁾

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.



Blindpanel, 1 HE

Feste uten verktøy, 482,6 mm (19")

Blindpanelet brukes til å dekke ledige områder innenfor 482,6 mm (19")-montasjenivået. Ved hjelp av verktøyløst hurtigfeste kan det enkelt integreres over alt, og fjernes igjen ved behov. Ved konsekvent bruk av blindpanelene kan man i delbesykkede rack garantere målrettet luftføring.

Materiale:

Plast, ABS

Brannsikkerhet:

Selvslukkende iht. UL 94-V0, ikke halogenfri.

Leveringsomfang:

10 blindpaneler med integrert hurtigfeste.

Farge	Pk.	Best.nr. DK
RAL 7035	10 stk.	7151.110
RAL 9005	10 stk.	7151.105



Merkelappremser

for patch-paneler

For individuell merking av forskjellige plugginnganger, selvklebende.

Lengde: 210 mm, høyde: 10 mm.

Pk.	Best.nr. DK
32 stk.	7167.000

