

Innvendig skapvifte

for TS

For å unngå varmelommer og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene i apparatskapet. Kan justeres i to akser. Montering på TS 8-rammeprofilen. Parallellkobling av flere vifter er mulig ved hjelp av hurtigklemmelist.

Leveringsomfang:

- Komplette tilkoblingsklar enhet med radialvifte
- Hullet svingmekanisme
- Festemateriell

Lufteffekt (frittblåsende)	Nytte- effekt W	Merkestrøm A	Merke- spenning volt, Hz	Best.nr. SK
160 m³/h	19,0/18,0	0,12/0,11	230, 50/60	3108.100
160 m³/h	19,0/18,0	0,24/0,23	115, 50/60	3108.115
160 m³/h	3,5	0,15	24 V (DC)	3108.024

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.



Vifteplate

for TS

Vifteplaten kan ettermonteres ovenfra i alle TS 8 nettverksskap. Platen monteres foran i skapet, det bakre rommet blir fritt for kabelinnføring. Gummiklemmeprofil for ekstra tetting bakover er vedlagt.

Følgende kombinasjoner er mulig:

- Lukket takplate med 20 eller 50 mm distansebolter.
- Takplate for kabelinnføring 20 eller 50 mm med avstandsbolter.
- Ventilert takplate for kabelinnføring.

I kombinasjon med stor svingramme, er bruk kun mulig med skapdybde på 800 mm og takplate for kabelføring på 1000 mm.

Henvisning:

- Ikke egnet for krantransport
- Ikke egnet for kombinasjonen med 19"-montasjeramme

Tekniske data for en vifte:

- Merkedriftspenning: 230 V
- Nominelle effekt: 15/14 W ved 50/60 Hz
- Lufteffekt (frittblåsende): 160/180 m³/h, 50/60 Hz
- Driftstemperaturområde: -10°C til +55°C

Tekniske data temperaturregulator:

- Merkedriftspenning: 250 V
- Driftstemperaturområde: +5°C til +55°C

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

- 2 vifter
- 2/4 utsparinger for utvidelse til 4/6 vifte
- Termostat
- Gummiklemprofil
- Temperaturregulator og vifte ferdig montert på tilkoblingskabel (3,5 m)

For skap		Antall vifter	Maks. antall vifter	Best.nr. DK
Bredde mm	Dybde mm			
600	600	2 stk.	4 stk.	7966.035
600	800 1000 1200	2 stk.	6 stk.	7968.035
800	600	2 stk.	6 stk.	7986.035
800	800 1000 1200	2 stk.	6 stk.	7988.035

Luftgjennomføringssett kan økes med vifteutvidelsessettet DK 7980.000.



Tilbehør:

- Vifteutvidelsessett, se side 404.
- Elastisk klemmeprofil SZ 2573.000 for sideveis avdeling og målrettet luftføring ved rekkemontering, se side 703.

