

Kabelføringskanal, horisontal

482,6 mm (19")

Kanalen muliggjør skjult og enkel kabelføring, også store kabelmengder til montasjekomponentene innenfor 19"-montasjenivået. Store utsparinger garanterer behagelig, knekkfri kabelføring til komponentene oppover og nedover.

For enkel håndtering kan hele frontpanelet fjernes ved hjelp av hurtiglåser. Når kablene er lagt inn holdes disse på plass med borrelåser, mens kanalen kan låses igjen.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. 5 borrelåser.

HE	Pk.	Best.nr. DK
2	1 stk.	7158.100
3	1 stk.	7158.150 ¹⁾

¹⁾ Leveringstid på forespørsel.



Kabelrenne, 2 HE

For sideveis innføring og fordeling av glassfiber- og kobberkabler. Kabler som er ført inn gjennom taket kan dermed føres sideveis til profilsjennene i den øvre delen av raket.

Dybde 85 mm.

Materiale:

Stålplate

Farge:

RAL 7035

HE	Pk.	Best.nr. DK
2	1 stk.	7269.235



Fiberoptisk føringspanel, 1 HE

482,6 mm (19")

De fire integrerte fiberoptiske føringsbøylene som er integrert i fronten muliggjør en optimal rangering av maks 48 fibre.

Materiale:

- panel: Stålplate
- bøyle: 2 K-plast

Farge:

- panel: RAL 7035
- Kabelføringsbøyle utvendig: RAL 7035, innvendig svart

HE	Pk.	Best.nr. DK
1	1 stk.	7256.035



Alternativ:

Fiberoptisk føringsbøyle DK 7116.500, se side 725.

