

Viftesystemer



Mini-vifte

Kompakt likestrømsvifte for kjøling av kapsling eller komponenter i kapslinger.

Tekniske data:

- Merkedriftspenning: 24 V (DC)
- Nominelle effekt: 1 W
- Lufteffekt (frittblåsende): 21 m³/h
- Lydtrykknivå (frittblåsende): 20 dB (A)
- Driftstemperaturområde: -20°C til +70°C

Dimensjoner B x H x D mm	Pk.	Best.nr. SK
60 x 60 x 25,4	1	3236.124

Leveringsomfang:

- Vifte
- Montasjeskruer
- Berøringsbeskyttelse



Vifteutvidelsessett

For etterutrustning av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten og viftetaket, modulær.

Tekniske data DK 7980.000:

- Merkedriftspenning: 230 V~
- Nominelle effekt: 15/14 W ved 50/60 Hz
- Lufteffekt (frittblåsende): 160/180 m³/h, 50/60 Hz
- Lydtrykknivå (frittblåsende): 37 dB (A)
- Driftstemperaturområde: -10°C til +55°C

Tekniske data DK 7980.100:

- Merkedriftspenning: 230 V~
- Nominelle effekt: 14/12 W ved 50/60 Hz
- Lufteffekt (frittblåsende): 108/120 m³/h, 50/60 Hz
- Lydtrykknivå (frittblåsende): 34 dB (A)
- Driftstemperaturområde: -20°C til +70°C


Tekniske data DK 7980.148:

- Merkedriftspenning: 48 V (DC)
- Nominelle effekt: 7,7 W
- Lufteffekt (frittblåsende): 184 m³/h
- Lydtrykknivå (frittblåsende): 43 dB (A)
- Driftstemperaturområde: -20°C til +70°C

Dimensjoner B x H x D mm	Pk.	Best.nr. DK
119 x 119 x 38	1 sett	7980.000
119 x 119 x 25	1 sett	7980.100
119 x 119 x 38	1 sett	7980.148

Leveringsomfang:

- Vifte
- Festemateriell
- Tilkoblingskabel (0,61 m)



Dekkplater for viftefelt

for FlatBox

For avdekning av ikke anvendte viftefelt ved bruk av viftemotorer i FlatBox.

Materiale:

Stålplate

Overflate:

Pulverlakkert

Farge:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Pk.	Best.nr. DK
6 stk.	7507.760