

Innvendig utbygging

Montasje komponenter

Skyvemuttere

for

- montasjeskinne 23 x 23 mm
- montasjechassis 23 x 73 mm
- montasjechassis 45 x 88 mm
- Systemchassis 23 x 73 mm

For montering på montasjeskinne og -chassis på holdeinkel, montasje-holdestykke og kombi-holdestykke anbefales skyvemuttere med gjenger M6 (PS 4179.000).

Gjenger	Pk.	Best.nr. PS
M4	20 stk.	4119.000
M5	20 stk.	4157.000
M6	20 stk.	4179.000
M8	20 stk.	4180.000



Tilbehør:

Innvendig sekskantskruer M6 x 12 mm, (for PS 4179.000), se side 666.



Burmuttere/innstikkmuttere

Monteringsmuligheter:

På skap og skinner med rettinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm som for eksempel på:

- TS skapprofil
 - vertikal, via adapterskinne for PS-kompatibilitet
 - horisontalt, direkte
- ES-skap, helt rundt
- montasjeskinner 23 x 23 mm
- montasjechassis 23 x 73 mm
- montasjechassis 45 x 88 mm
- Systemchassis 23 x 73 mm



Alternativ:

På den vertikale TS skapprofilen TS festemutter, se side 659.

Burmuttere

Trykkfjæren, som er laget som innførings-hjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemhullingen.

Gjenger	Pk.	Best.nr. TS
M5	50 stk.	4166.000
M6	50 stk.	4164.000
M8	50 stk.	4165.000



Innstikkmuttere

Med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink.

Gjenger	Pk.	Best.nr. TS
M6	50 stk.	4162.000
M8	50 stk.	4163.000



Burmuttere

Mutterne blir montert fra samme side, som det skal skrues på. Dermed kan også montasjepunktene brukes i samme høyde eller bredde via hjørne.

Den fjærbelastede burmutteren sørger også for en elektrisk forbindelse i systemhullingen.

Gjenger	Pk.	Best.nr. TS
M6	50 stk.	8800.340
M8	50 stk.	8800.350

