

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE – AE 1033.500

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE – AE 1033.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 210 mm
Materialtykkelse:	Skap: 1,38 mm Dør: 1,5 mm Montasjeplate: 2 mm

Montasjeplate:	Bredde: 254 mm Høyde: 275 mm
Antall dører:	1
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre:	Ja
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	1
Låsinnsats:	3 mm splittlås
Flensplate, antall:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	7 kg
EAN:	4028177252004
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeskrivelse (lang):	AE Kompaktapparatskap, BHD: 300x300x210 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltjør, med 1 eksklusivlås

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring