

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE – AE 1100.500

Publisering : 04.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE – AE 1100.500

Opprettet: 04.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1100000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 1000 mm Høyde: 760 mm Dybde: 210 mm
---------------------	---

Materialtykkelse:	Skap: 1,5 mm Dør: 2 mm Montasjeplate: 3 mm
Montasjeplate:	Bredde: 944 mm Høyde: 730 mm
Antall dører:	2
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsetts:	3 mm splittlås
Flensplate, størrelse:	4
Flensplate, antall:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	52 kg
EAN:	4028177252387
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 760 x 210 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Kapslingsgrad

NA

Forklaringer:

Samsvarserklæring
