









GE 2V 15 VO		GE 2V 15 VO		UDHOME4		UDHOME9	
for innlegg i lokk		med børstet stal lokk		Rustfri	Messing	Rustfri	Messing
							
Inklusiv 1 stk.		Inklusiv 1 stk.		Inklusiv 1 stk. 2 stk.		Inklusiv 2 stk. 3 stk.	
							

OBO art.-no.	OBO EL-No.	Varetekst Type	Dim. b x h (m.m.)	Høyde - justerbar	Pakn. størrelse	Vekt	Materiale
7427216	12 172 25	UDHOME4 2V MT V	205 x 205	95-125 m.m.	1	3,94 kg.	Rustfri-V2A-grade 304-1.4301
7427220	12 172 26	UDHOME4 2M MT V	205 x 205	95-125 m.m.	1	4,03 kg.	CuZn-messing
7427308	12 172 27	UDHOME9 2V MT V	250 x 250	95-125 m.m.	1	5,60 kg.	Rustfri-V2A-grade 304-1.4301
7427312	12 172 28	UDHOME9 2M MT V	250 x 250	95-125 m.m.	1	5,73 kg.	CuZn-messing
7368388	12 260 19	GE 2V VO	125 x 125	95 - 125 m.m.	1	1,5 kg.	Rustfri m/børstet stållokk
7368399	12 344 25	GE 2V 15 VO	125 x 125	110 - 130 m.m.	1	1,5 kg.	Rustfri for innlegg i lokk



enkel montering



ekstra høydejustering



ihht. Standard EN 50085-2-2



enkel åpning av lokk

Gulvboks for bruk i tørre og rene gulvflater. Beregnet for nedstøpning eller innbygging i gulv. Tilslutning av rør. (M25) Lokk er justerbar for tilpassning til øvre kanten av gulv ved hjelp av fire stk. høydejusterings støtter. Ekstra høydejusterings plate kan bestilles. Lokk er beregnet for montering av gulvbelegg inntil 15 m.m. tykkelse.

GE 2V VO leveres med rustfri børstet stållokk

GE 2V VO og GE 2V 15 VO inneholder i tillegg plass for montering av dobbel RJ45 moduler.

Belastnings kapasiteten er utviklet for krav i bolighus, kontor- og administrative bygninger.

Produkter skal monteres kun av autorisert installatør.

www.obo-bettermann.no

OBO BETTERMANN AS

Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby
Postboks 36, 2025 Fjerdingby
Tlf.: 64 80 22 22 - Faks: 64 80 22 49

Kundtjänst

E-post: info@obo-bettermann.no
Ordre: bestilling@obo-bettermann.no
Foresp.: tilbud@obo-bettermann.no

