

Overspenningsvern V20, 280 V for TN-nett



Overspenningsavleder type 2, 280 V


- VDE-testet
- For overspenningsvernpotensialutjevning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Avledningskapasitet opptil 40 kA (8/20) per pol
- Avlederen kan plugges inn med dynamisk skilleanordning og optisk funksjonsindikator
- Innkapslet sinkoksid-varistor-avleder uten gnistavgivelse til bruk i sikringskap

Bruksområde: Potensialutjevning (LPZ 1 til 2) i hoved- og underfordelinger.




Overspenningsvern 1-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 1-280	280	1-polig	1	12,000	5094 61 8	EL 1658501
€/st.						




Overspenningsvern 2-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 2-280	280	2-polig	1	22,700	5094 62 1	EL 1658502
€/st.						




Overspenningsvern 3-polet

Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 3-280	280	3-polig	1	33,500	5094 62 4	EL 1658503
€/st.						



Overspenningsvern 4-polet


Type	Høyeste varige spenning V	Utførelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.	Art.-nr. E-nr.
V20-C 4-280	280	4-polig	1	43,000	5094 62 7	EL 1658504
€/st.						




V20-C 1-280




V20-C 2-280



V20-C 3-280



V20-C 4-280



	V	230 V	230 V	230 V	230 V
Merkespenning		Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Kravklasse i.h.t. EN 61643-1		klasse II	klasse II	klasse II	klasse II
SPD iht. IEC 61643-1		1-2	1-2	1-2	1-2
LPZ		20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20)	kA	20 kA	40 kA	60 kA	80 kA
Avledningsstrøm (8/20) [totalt]	kA	40 kA	40 kA	40 kA	40 kA
Maksimal avledningsstrøm	kA	< 1,3 kV	< 1,3 kV	< 1,3 kV	< 1,3 kV
Beskyttelsesnivå	kV	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Reaksjonstid	ns	125 A	125 A	125 A	125 A
Maks. forankoblet sikring	A	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C	-40 - +80 °C
Temperaturområde	°C	1	2	3	4
Delingsenhet DE (17,5 mm)		IP20	IP20	IP20	IP20
Beskyttelsesklasse		2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingsdiameter, stiv	mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²	2,5 - 35 mm²
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet	mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²	2,5 - 25 mm²
Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt	mm²				
Art.-nr.		5094 61 8	5094 62 1	5094 62 4	5094 62 7