

## Panelovn med frontutslipp



### Produktbeskrivelse:

Stilren konvektorovn med luftutslipp i front.

Ovnen leveres med en svært nøyaktig termostat. Nødvendig kontrollmodul NCU leveres separat (se baksiden).

Ovnen er IP 24, dobbeltisolert og leveres med valgfri kobling mot medfølgende koblingsboks eller for tilkobling til stikkontakt.

## Tekniske data

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Produkt kode</b> | NFC2N / NFC4N              |
| <b>Merke</b>        | Nobø                       |
| <b>Kapsling</b>     | Klasse II (dobbeltisolert) |
| <b>Spenning</b>     | 230-240V                   |
| <b>Effekt:</b>      | 250-2000W                  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Standby strømforbruk</b> | < 0,5W             |
| <b>Godkjenning</b>          | CE og Nemko        |
| <b>Garanti</b>              | 5 år               |
| <b>Farge</b>                | Polarhvit RAL 9010 |
| <b>Opprinnelsesland</b>     | Norge              |

## Modelloversikt

| Modell   | Artik-<br>kelnr | Elnr    | GTIN          | Effekt | Mål hxbxd* (mm) | Vekt<br>kg |
|----------|-----------------|---------|---------------|--------|-----------------|------------|
| NFC2N 02 | 80320002        | 5493340 | 7030690040249 | 250    | 200x525x90      | 2,1        |
| NFC2N 05 | 80320005        | 5493341 | 7030690040256 | 500    | 200x725x90      | 2,7        |
| NFC2N 07 | 80320007        | 5493342 | 7030690040263 | 750    | 200x1025x90     | 3,8        |
| NFC2N 10 | 80320010        | 5493343 | 7030690040270 | 1000   | 200x1325x90     | 4,8        |
| NFC2N 12 | 80320012        | 5493344 | 7030690040287 | 1250   | 200x1525x90     | 5,6        |
| NFC2N 15 | 80320015        | 5493345 | 7030690040294 | 1500   | 200x1725x90     | 6,1        |
| NFC4N 02 | 80340002        | 5493350 | 7030690040874 | 250    | 400x425x90      | 3,0        |
| NFC4N 05 | 80340005        | 5493351 | 7030690040881 | 500    | 400x525x90      | 3,4        |
| NFC4N 07 | 80340007        | 5493352 | 7030690040898 | 750    | 400x625x90      | 4,2        |
| NFC4N 10 | 80340010        | 5493353 | 7030690040904 | 1000   | 400x725x90      | 4,5        |
| NFC4N 12 | 80340012        | 5493354 | 7030690040911 | 1250   | 400x925x90      | 5,9        |
| NFC4N 15 | 80340015        | 5493355 | 7030690040928 | 1500   | 400x1025x90     | 6,5        |
| NFC4N 20 | 80340020        | 5493356 | 7030690040935 | 2000   | 400x1325x90     | 8,4        |

\* dybde målt med veggramme

Glen Dimplex Nordic AS, Havnegata 24, Postboks 16, 7501 Stjørdal.  
Tlf: +4774829100, Fax: +4774829101, epost: email@glendimplex.no, www.glendimplex.no



## Modelloversikt NCU kontrollenheter

|                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NCU 1S 5493391</b><br>Enkel komforttermostat uten mulighet for styring.                                                 |  | <b>NCU 1R 5493393</b><br>Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i App.             |
|  | <b>NCU 2T 5493392</b><br>Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfigurasjon av ukebasert Spareprogram |  | <b>NCU 2R 5493394</b><br>Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges på enhet eller i App. |
|                                                                                   |                                                                                                                            |  | <b>NCU ER 5493395</b><br>Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges i App.               |

## Gardinbøyer

| Type      | Art.nr. | Elnr    | GTIN          | Lengde |
|-----------|---------|---------|---------------|--------|
| ACB C-042 | 2021103 | 5423602 | 7030690003886 | 425mm  |
| ACB C-052 | 2021105 | 5423604 | 7030690003909 | 525mm  |
| ACB C-062 | 2021106 | 5423601 | 7030690039847 | 625mm  |
| ACB C-072 | 2021110 | 5423605 | 7030690039854 | 725mm  |
| ACB C-092 | 2021111 | 5423609 | 7030690039861 | 925mm  |
| ACB C-102 | 2021114 | 5423610 | 7030690039878 | 1025mm |
| ACB C-112 | -       | -       | -             | 1125mm |
| ACB C-132 | 2021137 | 5423618 | 7030690033739 | 1325mm |
| ACB C-152 | 2021119 | 5423613 | 7030690039885 | 1525mm |
| ACB C-172 | 2021120 | 5423614 | 7030690039892 | 1725mm |

