

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm luft/luft- varmeveksler veggmontering med regulering – SK 3126.100

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm luft/luft-varmeveksler veggmontering med regulering – SK 3126.100

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: Indre kretsløp IP 54

Leveringsomfang: Komplett tilkoblingsklar enhet
Pluggbar tilkoblingsklemmestrip
Potensialfri feilmeldingskontakt ved overtemperatur

Produktegenskaper

Spesifikk varmeeffekt: 17,5 W/K

Lufteffekt (frittblåsende): Ytre kretsløp ved 50 Hz: 265 m³/h
Ytre kretsløp ved 60 Hz: 315 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 265 m³/h
Indre kretsløp ved 60 Hz: 315 m³/h

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 150 mm

Temperaturregulering: Elektronisk regulering med digital visning (innstilling fra fabrikken +35 °C)

Temperaturområde: Drift (omgivelse): -5°C...+55°C

Effekt per vifte: Ved 50 Hz: 23 W

Ved 60 Hz: 27 W

Driftsstrøm (maks.):	per ventilator ved 50 Hz: 0,11 A per ventilator ved 60 Hz: 0,13 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	2 A
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	10 kg
EAN:	4028177388956
Tolltariffnummer:	84158300
ETIM 6.0:	EC002514
ETIM 5.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 7.0/7.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180711
Produktbeskrivelse (lang):	SK TopTherm Luft/luft-varmeveksler, veggmontering med regulering, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring