

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kjøleaggregater for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3382.500

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregater for takmontering TopTherm Blue e

Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3382.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale: Stålplate

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54

Leveringsomfang: Nanobelagt kondensator
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal
Festemateriell

Henvisning: Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.

Produktegenskaper

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511: L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,55 kW
L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,62 kW
L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,42 kW
L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,48 kW

Lufteffekt (frittblåsende): Ytre kretsløp: 800 m³/h
Innvendig kretsløp: 170 m³/h

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner: Bredde: 597 mm

Høyde: 417 mm
Dybde: 380 mm

Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +10°C...+55°C Innstillingsområde: +20°C...+55°C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 300 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,43 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar tilkoblingsklemmestrip
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{sub-el-subcl}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,27 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,31 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,31 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,37 kW
Driftsstrøm (maks.):	Ved 50 Hz: 2,3 A Ved 60 Hz: 2,6 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 9,1 A Ved 60 Hz: 8,8 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 iht. DIN EN 14511:	2,04
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	30 kg
EAN:	4028177323162
Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 7.0/7.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704
Produktbeskrivelse (lang):	SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 0.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x380 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	NA Samsvarserklæring