

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.540

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.540

Opprettet: 31.08.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med integrert e-Comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater med e-komfortkontroller
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Henvisning:	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.

Produktbeskrivelse

Variant:	for takmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 1 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,09 kW

L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,71 kW
L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,81 kW

Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 1600 m³/h Innvendig kretsløp: 491 m³/h
Måledriftsspenning:	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Lager: -40 °C...+70 °C Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,93 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Pluggbar tilkoblingsklemmest
Driftssyklus:	100 %
Merkeeffekt P_{eI}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,38 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,54 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 1,7 A Ved 60 Hz: 2,2 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 4,6 A Ved 60 Hz: 5,7 A
Forberedt for sikring:	Trafobryter: 6,3 A...10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,58 / 2,28
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	46 kg
EAN:	4028177323223

Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 1 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x475 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	NA Samsvarserklæring