

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3385.540

Publisering : 07.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW – SK 3385.540

Opprettet: 07.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Beskrivelse:</b>	Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med integrert e-Comfortcontroller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
<b>Fordeler:</b>	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater med e-komfortkontroller
<b>Materiale:</b>	Stålplate
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
<b>Leveringsomfang:</b>	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
<b>Henvisning:</b>	Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.

## Produktbeskrivelse

<b>Variant:</b>	for takmontering
<b>Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:</b>	L 35 L 35 ved 50 Hz: 2 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 2,14 kW

L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,41 kW  
L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,51 kW

<b>Lufteffekt (frittblåsende):</b>	Ytre kretsløp: 1760 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 470 m <sup>3</sup> /h
<b>Måle driftsspenning:</b>	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
<b>Temperaturregulering:</b>	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
<b>Temperaturområde:</b>	Lager: -40 °C...+70 °C Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
<b>Kjølemiddel/kjølemedium:</b>	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,29 t
<b>Tilkoblingsmåte (elektrisk):</b>	Pluggbar tilkoblingsklemmest
<b>Driftssyklus:</b>	100 %
<b>Merkeeffekt P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,95 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 1,17 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,07 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 1,24 kW
<b>Driftsstrøm maks.:</b>	Ved 50 Hz: 3,5 A Ved 60 Hz: 3,7 A
<b>Maks. startstrøm:</b>	Ved 50 Hz: 11,7 A Ved 60 Hz: 11,7 A
<b>Forberedt for sikring:</b>	Trafobryter: 6,3 A...10 A
<b>Tillatt driftstrykk (p maks.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	2,09 / 1,88
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	48 kg
<b>EAN:</b>	4028177323285

<b>Tolltariffnummer:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x475 mm

## Godkjenninger

<b>Godkjenninger:</b>	CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	NA Samsvarserklæring