

C25-R

C25529082



C25-R300x1200 LED 4000 HF 830 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3319982

Lagerkategori A



Dimensjoner



Nettovekt:	3
Bruttovekt (kg):	3,04
Lengde (mm):	1195
Bredde (mm):	295
Høyde (mm):	10

Optikk

Optikk:	MP - mikropribmatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	25



Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Armaturhus

Materiale

Farge

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Tilkobling

Ledningstilkobling

Merknader

Spesiell sertifisering

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers