



i40

I40L42224

i40 produkter »

I40-1200 LED 4400 HF 840 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3322983
Lagerkategori	A



Dimensjoner	
Nettovekt:	2
Bruttovekt (kg):	2,18
Lengde (mm):	1277
Bredde (mm):	101
Høyde (mm):	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	800

Optikk	
Avdekknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Elektriske data	
Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	32
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	35
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	56
Leakage Current (mA):	0,3

Tilkobling	
Antall kabelinnføringer:	2
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm² fjærklemme
Gjennomgangskopling:	5-polet-2,5

Teknisk data	
IP klasse	66
IK klasse	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat

Driver	
Driver	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere	1

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Ut	4443
MacAdam step	3
Lumen/Watt	139
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	100000h L70B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.90

Merknader	
Spesiell sertifisering	D-mark

Se tilbehør



Beregn



LAST NED

Illustrasjoner

	Målskisse	53KB
	Produktbilde	121KB
	Polardiagram	97KB

Dokumenter

	Brukermanual	2MB
	Deklarasjon	570KB
	Produktark	~3MB

Planlegging

	LDT	5KB
	IES	3KB
	Dialux (ULD)	180KB
	3D DWG	21KB
	Relux (ROLF)	37KB

RFA Revit Filer

	Info-RFA-2D-symb..	145KB
	RFA Filer	872KB

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss
Presse

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online
Meld deg på vårt nyhetsbrev