



MIR KIT LED

MIR078941



MIR KIT-1200 LED 5000 HF 840

LED KIT for oppgradering av MIR T5/T8 til LED-løsning. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3323507

Lagerkategori A



Dimensjoner



Nettovekt:	2,5
Bruttovekt (kg):	2,68
Lengde (mm):	1250

Armaturhus

Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	280
Totalt effektforbruk (W):	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16



Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Optikk
Lysfordeling Opp/Ned

Driver

Driver
Antall LED drivere

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,3

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers