



Human Centric
Lighting

Last
ned

Om
oss

Kontakt

Varme

i85

I854GT200



i85 LED 5500 DALI 840 WB HTG TOP TW XLT

En robust og allsidig LED-armatur for utenpåliggende og nedhengt montering eller i himlingstak. Designet for parkeringsplasser, overbygg og andre krevende bruksområder. Leveres med integrert IP68 hurtigkobling. Armaturhuset er produsert i korrosjonsbestandig presstøpt aluminium lakkert med med epoxy / polyester pulverlakk. Levert med sikkerhetsskruer i syrefast stål.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer	3383113
Lagerkategori	C



Teknisk data	
IP klasse:	66
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45
Korrosjonsklasse:	C4

Optikk	
Optikk:	WB-bredstrålende
Avdeknings materiale:	Varmetestet herdet glass
Reflektor materiale:	Aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60

Dimensjoner	
Nettovekt	
Bruttovekt (kg)	
Lengde (mm)	
Bredde (mm)	
Høyde (mm)	

Armaturhus	
Materiale	
Farge	

Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10

Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	32
Leakage Current (mA):	0,23
Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Minimum dimmenivå (%):	1

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	
Tilkobling	
Blindnipler	
Antall blindnippler	
Gjennomgangskopling	
Pluggtype	Wiel
Merknader	
Må bestilles separat	Hurtigkob
Spesiell sertifisering	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers