

[Human Centric Lighting](#)[Last ned](#)[Om oss](#)[Kontakt](#)[Varme](#)

i85

I852CS200





i85 LED 5500 HF 840 WB CL TW XLT

En robust og allsidig LED-armatur for utenpåliggende og nedhengt montering eller i himlingstak. Designet for parkeringsplasser, overbygg og andre krevende bruksområder. Leveres med integrert IP68 hurtigkobling. Armaturhuset er produsert i korrosjonsbestandig presstøpt aluminium lakkert med med epoxy / polyester pulverlakk. Levert med sikkerhetsskruer i syrefast stål.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3383121

Lagerkategori C



Teknisk data	
IP klasse:	66
IK klasse:	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45
Korrosjonsklasse:	C4

Optikk	
Optikk:	WB-bredstrålende
Avdeknings materiale:	Akryl
Reflektor materiale:	Aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Armaturhus

Materiale

Farge

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

10

Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	280
Totalt effektforbruk (W):	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	32
Leakage Current (mA):	0,23
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	
Tilkobling	
Blindnipler	
Antall blindnipler	
Gjennomgangskopling	
Pluggtype	Wiel
Merknader	
Må bestilles separat	Hurtigkob
Spesiell sertifisering	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers